

Conceptronic OZUL03BE maitinimo adapteris / inverteris Vidaus 100 W Juoda

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **OZUL03BE** · EAN: **4015867230688** · Prekės kodas: **719851**



44,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,11 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Maitinimo tipas: Vidaus
- ✓ Išvesties galia: 100 W Įėjimo įtampa: 100 - 240 V Įėjimo dažnis: 50 - 60 Hz Išėjimo įtampa: 5 - 20 V
- ✓ Paskirtis: Universalus
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Maitinimo apsaugos ypatybės: Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
- ✓ Modelio suderinamumas: Bet prekės
- ✓ 1 vnt
- ✓ Juoda



Aprašymas

This charger utilizes advanced Gallium Nitride (GaN) technology, providing up to 100W of total power for faster and more efficient charging. It supports a range of output options from 5.0V to 20.0V, ensuring compatibility with devices from smartphones to laptops. Enhanced safety features include built-in protections against overload, short-circuiting, and overheating, ensuring the safety of both the charger and connected devices. The charger incorporates USB Power Delivery (PD) 3.0 for rapid charging and is compliant with Programmable Power Supply (PPS) to maximize charging efficiency and minimize heat generation. Additionally, it features a built-in 1.5m USB-C cable and a detachable 1.2m AC power cable for convenience and versatility.

Techninė specifikacija

Savybės	
Paskirtis	Universalus
Maitinimo tipas	Vidaus
Iėjimo įtampa	100 - 240 V
Iėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Išvesties galia	100 W
Išėjimo įtampa	5 - 20 V
Ivesties srovė	1.8 A
Išėjimo srovė	5 A
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Modelio suderinamumas	Bet prekės
Veikimo charakteristikos	
USB jungtis	Taip
USB jungtis	C tipo USB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	1,5 m
Plotis	132 mm
Ilgis	58 mm
Aukštis	31 mm
Svoris	220 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	60 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	184 mm

Paketo svoris	184 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pridėti kabeliai	AC
Greito diegimo vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408390
Kilmės šalis	Kinija
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2 m
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	320 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	410 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	310 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,2 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [CE ženklimas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [CE ženklimas](#)