

Conceptronic ALTHEA17W mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Balta AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ALTHEA17W** · EAN: **4015867236505** · Prekės kodas: **720636**



45,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,93 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Balta
- ✓ Kabelio ilgis: 1,5 m
- ✓ Spartusis įkrovimas Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
- ✓ 100 - 240 V 50 - 60 Hz 67 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V





Aprašymas

This charger features cutting-edge Gallium Nitride (GaN) technology, delivering up to 67W of total power for faster and more efficient charging. It includes 3 versatile ports: 2 USB-C ports with USB Power Delivery (PD) 3.0 and 1 USB-A port with Quick Charge (QC) 3.0, allowing you to charge multiple devices simultaneously with varying power requirements. The charger supports output options ranging from 3.3V to 20.0V across its ports, ensuring broad compatibility with devices from smartphones to laptops. Enhanced safety features protect against overload, short circuiting, and overheating, safeguarding both the charger and connected devices. Additionally, it incorporates USB PD 3.0 and QC 3.0 technologies, along with Programmable Power Supply (PPS) compliance to maximize charging efficiency and minimize heat. For added convenience, it comes with a 1.5m 3.0A USB-C to USB-C cable.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB tipo C prievadų kiekis	2
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Kabelio ilgis	1,5 m
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	1.5 A
Maksimali galia	67 W

Išvesties įtampa (maks.)	20 V
Išvesties įtampa (min.)	3,3 V
Išvesties srovė (5 V)	3 A
Išvesties srovė (9 V)	3 A
Išvesties srovė (12 V)	3 A
Išvesties srovė (15 V)	3 A
Išvesties srovė (20 V)	3,35 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	54 mm
Ilgis	54 mm
Aukštis	32 mm
Svoris	128 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	125 mm
Pakuotės gylis	36 mm
Pakuotės aukštis	110 mm
Paketo svoris	110 g
Pakuotės tipas	„Box“
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Instrukcija	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408390
Padėklo bendrasis plotis	120 cm

Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	146 cm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	385 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	240 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	265 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	8,7 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Kilmės šalis	Kinija

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE

digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt