

Brother HL-L9470CDNTT lazerinis spausdintuvas Spalva 2400 x 600 DPI A4

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLL9470CDNTTG2** · EAN: **4002352013260** · Prekės kodas: **721216**



1 439,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 190,00 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Spalva
- ✓ 2400 x 600 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 40 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)
- ✓ LCD įmontuotas ekranas
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 150000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 1 Bendra įvesties talpa: 1620 lapai Bendra išvesties talpa: 250 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 1024 MB Integruotas procesorius 800 MHz



Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Taip
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	20 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	20 ppm
Įkaitimo trukmė	20 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	10 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	10 s
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 6, 9, 16
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	150000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 15000 lapai per mėnesį
PCL fontai	73
PostScript fontai	66
„Bitmap“ šriftų skaičius	12
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	1620 lapai

Bendra išvesties talpa	250 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	520 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	500 lapai
3 popieriaus dėklo įvesties talpa	500 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Vokai, Blizgus popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 230 g/m ²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 230 g/m ²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiek tuvas	60 - 230 g/m ²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B
Jungčių galimybė	Belaidis LAN
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
„Wi-Fi Direct“	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK

Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
------------------------------------	--

Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
------------------------------------	---

Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
---------------------------------------	---

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	1024 MB
Vidinės saugyklos talpa	8 GB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	56,5 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	53 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	68,8 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	30,2 dB

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Taip
Ekranas įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Valdymo tipas	Jutiklinis

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	770 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	85 W
Energijos suvartojimas (off)	0,04 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,662 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Kitos palaikomos operacinės sistemos

ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

10 - 32 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

0 - 40 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

20 - 80%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis

442 mm

Ilgis

541 mm

Aukštis

536 mm

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos

Taip

Pridėtos kasetės talpa (juoda)

12000 puslapiai

Pridėtos kasetės talpa (CMY)

9000 puslapiai

Siejama programinė įranga

Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother IndustriesNaeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JPglobal.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limitedavenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FRrsgp@brother.frbrother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt