Canon imageFORMULA P-208II Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI A4 Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **9704B003** · EAN: **4528472106366** · Prekės kodas: **722197**



184,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **152,81 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ A4 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Vizitinė kortelė, Popierius kortelėms, Paprastas popierius, Post Card(JPN)
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 216 x 356 mm Jutiklio tipas: CIS
- ✓ USB prievadas
- ✓ Maitinimo tipas: USB 2,5 W







Aprašymas

Outstandingly portable and ADF-equipped

The P-208II now comes equipped with ADF that can hold up to 10 documents. With its compact design, this lightweight scanner — weighing just 600g and measuring 312.5 x 55.5 x 40mm — is small enough to fit neatly into a bag for quick and easy use wherever you go.

Plug & Scan

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

There is no need to install any driver software or scanning application on your PC as the pre-installed scanning utility, CaptureOnTouch Lite, provides plug-and-scan capabilities. Simply opening the feed tray turns the scanner on and makes it ready to scan.

USB Powering

For enhanced portability, it now comes loaded with a USB bus power drive that makes scanning possible without an AC/DC adaptor. You can scan wherever and whenever the need arises using a single USB cable that packs away neatly when the job is done.

Full auto mode

This mode allows you to scan documents that contain pages of varying type under conditions that best suit each type. The mode also includes the Skip Blank Page function for efficient scanning of only the necessary pages.

Picture mode

Use the picture scanning mode to reproduce gradation in colour more accurately in scanned image.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	216 x 356 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	24 bitai
Juostos skanavimas	Ne
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	8 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	6 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	16 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	12 ipm
Nespalvoto skenavimo režimas	Juoda ir balta
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CIS
Šviesos šaltinis	LED
Skanavimo tvarkyklės	ISIS, TWAIN

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Įeities talpa	
Įprasta įėjimo apimtis	1 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Popierius kortelėms, Paprastas popierius, Post Card(JPN)
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4
Laiškas	Taip
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	52 - 380 g/m²
Maksimalus skanavimo plotas (Auto Dokumentų Tiektuvas)	216 x 356 mm
Minimalus skanavimo plotas (Auto Dokumentų Tiektuvas)	50,8 x 70 mm
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
Standartinės sąsajos	USB 2.0
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	USB
Energijos suvartojimas	2,5 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Srovė	0,5 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	312,5 mm
Ilgis	89,5 mm
Aukštis	40 mm
Svoris	600 g
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	25 - 80%
Kitos savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	39,00cm × 14,00cm × 12,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt