Bluewalker USV Powerwalker VFI 2000 TG 1800W Online

Gamintojas: **BLUEWALKER** · Modelis: **10122042** · EAN: **4260074978315** · Prekės kodas: **722803**



415,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **343,72 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dvigubos konversijos (Online) technologija
- ✓ Išėjimo galia: 1800 W
- ✓ 4 kintamosios srovės lizdai ir LCD ekranas
- ✓ Įėjimo įtampa: nuo 176 V iki 300 V
- ✓ USB prievadas, EPO ir apsauga nuo įtampos šuolių
- ✓ Tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant visai apkrovai: 3.8 min

Aprašymas

„BlueWalker PowerWalker VFI 2000 TG“ – juodas nepertraukiamojo maitinimo šaltinis, veikiantis dvigubos konversijos (Online) principu. Jo išėjimo galia siekia 1800 W, įrenginyje yra 4 kintamosios srovės lizdai.

Įėjimo įtampos veikimo diapazonas – nuo 176 V iki 300 V, o išėjimo įtampa siekia iki 230 V. Įrenginyje sumontuotas LCD ekranas, maitinimo kištukas – C14 jungtis.

- Dvigubos konversijos (Online) technologija
- Išėjimo galia: 1800 W
- 4 kintamosios srovės lizdai
- LCD ekranas
- USB prievadas ir avarinio išjungimo funkcija (EPO)
- Apsauga nuo įtampos šuolių

Tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant visai apkrovai – 3.8 min, akumuliatoriaus įtampa – 12 V. Įrenginys skirtas naudoti nuo 0 iki 40 °C temperatūroje.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Black
Ekrano tipas	LCD
Savybės	
Išvesties galia	1800W
UPS topologija	Double-conversion (Online)
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	176V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230V
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Yes
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Ryšys	
Lizų kiekis	4 AC outlet(s)
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
USB prievadas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Baterija	
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3.8 min
Baterijos įtampa	12V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 33,00cm × 46,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903