APC Smart-UPS 3000VA nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 3 kVA 2700 W 9 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SMT3000RMI2UNC** · EAN: **731304327707** · Prekės kodas: **723288**



3 191,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **2 637,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 3 kVA 2700 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 9 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 547 Ah
- ✓ Stelažas Juoda





Aprašymas

Stay always online and prevent data loss

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

As soon as the power goes out, an APC Smart-UPS immediately provides emergency power to all connected equipment. Because an APC UPS does this automatically, you prevent unwanted failure of, for example, a PC, server or switch. With the APC PowerChute Network Shutdown software you can even have critical IT hardware shut down automatically and in a controlled manner when the battery of the UPS is almost empty. This way you prevent data loss, downtime and physical damage to hardware.

Safety

In addition, a Smart-UPS protects connected devices against peak voltage caused by lightning, among other things. This APC emergency power supply is ideally suited for (small) business use.

Battery life

You can easily read the expected battery life in the runtime graph, which you can find between the product images. You can easily see how long the UPS supplies emergency power at a certain load.

Manage your Smart-UPS

Thanks to the pre-installed network card (ap9641), you can easily connect the APC UPS to the network. This way you can monitor and manage the UPS remotely (SNMP) and the UPS can send a shutdown signal to multiple physical and/or virtual servers using PowerChute Network Shutdown software.

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown is UPS management software that works with the UPS Network Management Card to protect Windows, Linux and Host ESXi, as well as hyperconverged and virtual infrastructure*. In the event of a power outage, PowerChute can properly shut down your virtual machines and the preconfigured boot sequence ensures they are turned back on.

*An additional license is required for HCI and virtual machine support:
1 year: SWPCNS1Y-DIGI
3 years: SWPCNS3Y-DIGI
5 years: SWPCNS5Y-DIGI

Remote management and monitoring of your network

The network card can be managed remotely via the easy-to-use web browser interface, remote management software EcoStruxure™ IT (SFTWES1-DIGI) or other SNMP-compatible system. Tip EcoStruxure™ IT also includes the functionalities of the support contract below.

Support contract

The optional network card support contract license* ensures you are always up to date and secure and includes additional benefits such as frequent updates with:
• New and improved features
• Security updates
• Advanced support

*The above license is available in the variants:
1 year: SWNMC3SU-1Y-DIGI
3 years: SWNMC3SU-3Y-DIGI
5 years: SWNMC3SU-5Y-DIGI

Ease of use

By means of physical buttons and an LCD screen make it possible to set and read the basic functionalities. Thanks to the included 4-post rail kit, you can easily mount the UPS in a rack.

Extend the lifespan

The internal battery cartridge (RBC43) can be replaced easily, safely and independently by the user. This without having to switch off the APC SMT3000RMI2UNC or connected equipment. This way you can easily and cheaply extend the lifespan of the APC Smart-UPS and your equipment always remains online.

Warranty extension

The manufacturer's warranty of the SMT3000RMI2UNC is 3 years, with the exception of the battery cartridge, which has a 2-year manufacturer's warranty. Both are extended by 3 years to 6 and 5 years respectively with the APC service pack (WBEXTWAR3YR-SP-04).

Switched Outlet Groups: Remote reboot and phased start-up

Thanks to the Switched Outlet Groups, it is possible to configure a phased/delayed power-on per UPS outlet group. This reduces the peak load on the UPS and brings it closer to the constant load, which limits oversizing of the UPS.

It is also possible to reset a group of multiple UPS outputs and the equipment connected to them. If SmartConnect Advanced (ERWPLUS1-1Y-DIGI) is used, a UPS with SmartConnect port + Ecostruxure IT Expert (SFTWES1-DIGI) or a network card (ap9640) in combination with Ecostruxure IT Expert (SFTWES1-DIGI), this is even possible at a distance.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	3 kVA
Išvesties galia	2700 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	151 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	302 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Viršįtampio energijos įvertinimas	320 J
Reakcijos laikas	4 ms
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	O
Garso lygis	55 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Garsinio pavojaus signalo režimai	Baterijos keitimas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas, C20 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C20 šakotuvas
Lizų kiekis	9 AC išvestis(ys / čių)
USB 2.0 portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
„SmartSlot“	Taip
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	547 Ah
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	2U
Kabelio ilgis	2 m
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	Įvesties maitinimo laidas, USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Green Premium
Svoris ir matmenys	
Plotis	480 mm
Ilgis	683 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	44,2 kg
Pakuotės duomenys	
Šaltinis CD	Taip
Pakuotės plotis	600 mm
Pakuotės gylis	980 mm
Pakuotės aukštis	254 mm
Paketo svoris	51,6 kg
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	8 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	2958,37
Kitos savybės	
Išėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	98,00cm × 60,00cm × 24,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.