

Equip 351006 pos kasos kvitų spausdintuvas 203 x 203 DPI

Vielinis ir Bevielis Šiluminio POS spausdintuvas

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **351006** · EAN: **4015867242568** · Prekės kodas: **724796**



154,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **128,02 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Šiluminio POS spausdintuvas
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ 576 tašk./eil.
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Bluetooth
- ✓ Įdiegti brūkšniniai kodai
- ✓ Juoda
- ✓ 1,2 kg





Aprašymas

The equip® POS range offers reliable equipment to suit a wide variety of Point of Sale (POS) situations and business needs. The solutions are designed for retail, service-type businesses or the food and beverage industry.

The equip® Thermal POS Receipt Printers are perfect for situations such as customer checkout and food and beverage operations. The printer is compatible with ESC/POS printing commands and offers high-speed, stable printing and auto-cutter functionality.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	POS spausdintuvas
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo stulpeliai	576 tašk./eil.
Spausdinimo greitis	300 mm/sec
Popieriaus tiekimas	
Palaikomas popieriaus plotis	50 - 80 mm
Didžiausias spausdinimo plotis	7,2 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
USB prievadas	Taip
Nuoseklioji sąsaja	Ne
USB 2.0 portų kiekis	1
USB jungtis	B tipo USB
Bluetooth	Taip
Standartinės sąsajos	RJ-11
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Taip
Savybės	
Išdiegti brūkšniniai kodai	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E

Puslapio aprašymo kalbos	ESC/POS
Peiliukai	Taip
Magnetinių juostų skaitytuvas	Ne
Spausdinimo galvutės veikimo trukmė	100 km
Kilmės šalis	Kinija
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
DC išėjimo įtampa	24 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04
Svoris ir matmenys	
Plotis	195 mm
Ilgis	145 mm
Aukštis	143,3 mm
Svoris	1,2 kg

Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Pakuotės plotis	201 mm
Pakuotės gylis	230 mm
Pakuotės aukštis	152 mm
Paketo svoris	1,6 kg
Pakuotės turinys	
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	8 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	425 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	477 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	328 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13 kg
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8443321000
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)