

ASUS PRO WS W790-ACE Intel W790 LGA 4677 (Socket E) SSI CEB

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1C70-M0EAY0** · EAN: **4711387078174** · Prekės kodas: **725086**


967,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **799,92 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 4677 (Socket E) Intel® Xeon® W
- ✓ Kompiuterizuotos darbo vietos SSI CEB Intel W790 Realtek S1220A 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 8 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 2 TB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 512 Mbit CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas



Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 4677 (Socket E)
Procesorių suderinamumas	Intel® Xeon® W
„Intel® Xeon“ serija	W-3400, W-2400
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	8
Maksimali vidinė atmintis	2 TB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Keturių kanalų
ECC suderinamumas	ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Ne
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	1
SATA III jungčių skaičius	4
SATA II jungčių skaičius	0
SATA jungčių skaičius	0
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	5

EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
COM jungčių skaičius	1
TPM jungtis	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	8
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	0
DVI-D prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
S/PDIF out portas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
„Wi-Fi“ standartas	Nepasiekiamo
Savybės	
Taikoma	Kompiuterizuotos darbo vietos
Motininės plokštės formos faktorius	SSI CEB
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel W790
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek S1220A
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	5

M.2 (M) angų skaičius	2
-----------------------	---

BIOS

BIOS tipas	UEFI AMI
------------	----------

BIOS atminties dydis	512 Mbit
----------------------	----------

CMOS jutiklio valymo mygtukas	Taip
-------------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	370 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	312 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	108 mm
------------------	--------

Paketo svoris	3,52 kg
---------------	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	305 mm
--------	--------

Ilgis	277 mm
-------	--------

Aukštis	50 mm
---------	-------

Kitos savybės

mSATA prievadų skaičius	0
-------------------------	---

Svoris	1,81 kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUI ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt