Epson LQ-690II dot matrix printer 4800 x 1200 DPI 487 cps

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CJ82401** · EAN: **8715946695969** · Prekės kodas: **725298**

638,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **528,02 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Didelis greitis: Įspūdingas spausdinimo greitis, siekiantis 487 cps (10 cpi) su 1 + 6 kopijomis
- ✓ Kokybė: 106 stulpelių talpa ir 24 adatos užtikrina geresnę kokybę
- ✓ Patikimas: Bendras spausdinimo galvutės eksploatavimo laikas ir MTBF – 20 000 val.
- ✓ Šiuolaikiškas dizainas: Juodas ir baltas dėklas patogiai susilieja su bet kokia darbo aplinka

Aprašymas

24 adatų adatinis spausdintuvas

Sukurtas galvojant apie produktyvumą, LQ-690II yra ypač patikimas adatinis spausdintuvas, pasižymintis įspūdinga juostelės išeiga. Jis greitas, kompaktiškas ir tvirtos konstrukcijos. Modernus dizainas leidžia lengvai integruoti bet kokioje darbo aplinkoje, nesvarbu, ar tai biuras, ar sandėlis.

Spartus spausdinimas:
Spausdinkite greičiau ir produktyviau. LQ-690II spausdina originalą + šešias kopijas ir gali spausdinti įspūdingu 487 cps (10 cpi) greičiu, naudodamas spausdintuvo integruotus šriftus.

Didelės talpos juostos:
Reiklioje ir greitai judančioje darbo aplinkoje labai svarbu nesumažinti spaudinių kiekio. Kiekvienoje juostoje gali tilpti iki 10 milijonų simbolių, todėl

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

LQ-690II tikrai padės pasiekti užsibrėžtų tikslų esamoje rinkoje. Be to, spausdintuvas yra ekonomiškas, nes turi ilgus juostų keitimo ciklus ir pasižymi mažomis eksploatavimo išlaidomis. Be to, juostelė gali būti perkeliama – tai reiškia, kad galite naudoti dabartinio spausdintuvo juosteles naujame spausdintuve, todėl sumažėja sąnaudos ir atliekos.

Patikimas:
Tai patvarus ir ilgai naudojamas spausdintuvas, jo MTBF (mean time between failures [vidutinė veikimo trukmė tarp gedimų]) yra 20 000 val. Tvirtas korpusas gali atlaikyti aukštas drėgnas ir karščio sąlygas, todėl LQ-690II gali būti naudojamas bet kokioje darbo aplinkoje. Dėl to padidėja našumas ir sumažėja techninės priežiūros laikas po prastovų – tai labai svarbu spausdinant didelius kiekius dokumentų ir duomenų.

Išmanus dizainas:
Šis kompaktiškas, puikiai veikiantis spausdintuvas sukurtas taip, kad tilptų ant jūsų stalo. Modernus juodas ir baltas korpusas puikiai dera tiek biuro, tiek sandėlio aplinkoje.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Ne
Maksimalus spauzdinimo greitis	487 cps
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Maksimalus spauzdinimo plotis	106
Didžiausia spausdinimo sparta (šablonas)	366 cps
Didžiausia spausdinimo sparta (LQ)	121 cps
Didžiausias kopijų skaičius	7 kopijos
Įdiegti brūkšniniai kodai	CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Simbolių lentelė	ISO 8859-15, Italic, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, Roman 8
Popieriaus tiekimas	
Popierius padavimas	Rankinis, Traukiant
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Etiketės, Paprastas popierius, Ritinys
Ištisinio popieriaus storio intervalas	0,065 - 0,49 mm
Etiketės storio intervalas	0,16 - 0,19 mm
Sudėtinio popieriaus storio intervalas	0,12 - 0,49 mm
Vieno lapo storio intervalas	0,065 - 0,15 mm
Savybės	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Buferio dydis	128 KB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	59 dB
Kilmės šalis	Indonezija
Ryšys	
Standartinės sąsajos	Paralelinis, USB 2.0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išsilaikymas	
Spausdinimo galvutė	24-pin
Spausdinimo galvutės amžius	400 milijonas simbolių
Juostos amžius	10 milijonas simbolių
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	20000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	38 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	3 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Siejama programinė įranga	Epson Status Monitor
Svoris ir matmenys	
Plotis	480 mm
Ilgis	301 mm
Aukštis	211 mm
Svoris	6,8 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	30,00cm × 48,00cm × 21,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES
Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.