

Eaton 5P 1550i G2 (5P1550IG2)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5P1550IG2** · EAN: **3553340710285** · Prekės kodas: **726818**



861,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **712,31 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Linijinė-interaktyvi topologija su sinusine išėjimo įtampa
- ✓ 8 kintamosios srovės lizdai, C13 tipas
- ✓ Bokšto korpusas, juodos ir sidabrinės spalvos
- ✓ C14 tipo maitinimo kištukas
- ✓ LCD ekranas
- ✓ Švino-rūgštinė baterija, 12 V; tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant pusei apkrovos 11.5 min

Aprašymas

EATON 5P 1550VA Gen2 – tai linijinis-interaktyvus nepertraukiamo maitinimo šaltinis bokšto korpuse, juodos ir sidabrinės spalvos. Prietaisas tiekia sinusinę išėjimo įtampą ir turi LCD ekraną būsenos informacijai rodyti.

- Topologija: linijinė-interaktyvi
- Išėjimo bangos forma: sinusinė
- Korpuso tipas: bokštas
- 8 kintamosios srovės lizdai, C13 tipo
- Maitinimo kištukas: C14 tipo
- Baterijos technologija: švino-rūgštinė, 12 V
- Tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant pusei apkrovos: 11.5 min

Įrenginys atitinka EMC, LVD, RoHS ir WEEE reikalavimus, o jo sertifikatai apima IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, UL 1778, CSA-C22.2, CE, UKCA, Cm Ukr, KCC, cTUVus ir BIS.

Techninė specifikacija

Savybės

Išvesties galia

1100W

UPS topologija	Line-Interactive
Signalų forma	Sine
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Black, Silver
Ekrano tipas	LCD
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 coupler
Lizų kiekis	8 AC outlet(s)
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
Baterija	
Baterijos technologija	Lead-Acid
Baterijos įtampa	12V
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	11.5 min
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	Electromagnetic Compatibility (EMC), Low Voltage Directive (LVD), RoHS, WEEE
Sertifikavimas	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	54,00cm × 23,00cm × 33,00cm
Svoris	16,70kg