Chieftec BDF-850C maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX PS/2 Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **BDF-850C** · EAN: **4710713231306** · Prekės kodas: **730278**

167,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **138,76 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 115 - 230 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC PS/2 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 14 cm
- ✓ Juoda

Aprašymas

With the PROTON Series, CHIEFTEC advances into the new-age DC to DC power supply technology. The series allows for energy conservation, as well as a much higher efficiency and power stability, which in turn ensures a higher longevity of installed components. The efficiency of the PROTON Series is certified at 80 PLUS BRONZE thereby fulfilling all ENERGY STAR 5,0 and higher requirements as stipulated by the EU.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	115 - 230 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	140 W
Kompleksinė galia (+5V)	140 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	70,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Efektyvumas	85%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
SATA elektros jungčių skaičius	9
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	PS/2
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
ATX versija	2.3
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	14 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	140 mm
Aukštis	87 mm
Pakuotės duomenys	
Instrukcija	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Garantijos kortelė	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.