be quiet! BN338 maitinimo blokas 1000 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BN338** · EAN: **4260052189436** · Prekės kodas: **730327**

243,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **201,57 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Platinum
- ✓ Aktyvus 13,5 cm 0 - 2100 RPM
- ✓ Juoda




Aprašymas

World Class Quiet and Efficiency

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Straight Power 12 is a future-proof ATX 3.1 power supply with 80 PLUS® Platinum certification and virtually inaudible operation.

80 PLUS® PLATINUM CERTIFIED

Highly efficient operation

Straight Power 12 1500W is certified with 80 PLUS Platinum and an energy efficiency rating of up to 93.9%. This provides lots of benefits for your high-end system, including less power consumption and an overall cooler and quieter operation.

FUTURE-PROOF YOUR SYSTEM

Fulfills all ATX 3.1 specifications

Straight Power 12 1500W is an ATX 3.1 PSU and comes with both native integration of 12V-2x6 connectors for next-generation PCIe 5.1 graphics cards, and 4 PCIe 6+2-pin connectors for support of current-gen GPUs. This makes the PSU extremely versatile and the perfect choice for powerful systems of today and the ones to come.

THE NEW STANDARD OF POWER

For massive transient loads

Straight Power 12 offers 1500W of continuous power with one massive 12V rail. Even if the graphics card demands excessive power for a short time: Straight Power 12 1500W handles power excursions up to double its rated power with ease. This ensures reliable operation with the next generation of processors and graphics cards.

SILENT WINGS FAN

Provides virtually inaudible operation

The high-end Silent Wings fan delivers best-of-class airflow yet produces very little noise. This is thanks to its unique, optimized fan blade design along with an advanced fluid-dynamic bearing and 6-pole fan motor that largely eliminates operational noise, has a super-long life and minimal power consumption.

FLAWLESS COOLING CONCEPT

For a longer lifespan

The funnel-shaped fan inlet of the Straight Power 12 1500W increases airflow while reducing unwanted turbulence for a higher cooling performance. The wire-free design inside allows the cool air to reach all components which ultimately leads to a longer lifespan.

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES

Rock-steady signal stability and efficiency

With full bridge LLC Straight Power 12 1500W offers advanced technologies, resulting in higher efficiency, better regulation and lower ripple noise for an incomparably stable operation.

JAPANESE 105°C CAPACITORS

A testament to high quality

Only premium components are used in Straight Power 12 1500W. That is why this PSU features exclusively high-quality Japanese capacitors. They are rated at 105°C for stability, reliability, and a long operating life.

CONVENIENCE AND CONNECTIVITY

Maximum utility

Modular, sleeved cables of up to 100cm in length simplify component installation and reduce annoying clutter. This results in increased airflow and improved cooling - even in the largest PC cases.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Didžiausioji galia	1070 W
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	13/6.5 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Galios koeficientas	0,99
Kompleksinė galia (+3,3 V)	150 W
Kompleksinė galia (+12 V)	999,6 W
Kompleksinė galia (+5V)	150 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	25,3 ms
Efektyvumas	91,8%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	0
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	9
PATA maitinimo jungčių skaičius	2
SATA maitinimo kabelio ilgis	550,700,850,1000 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	1000,850 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	1
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	60 cm
CPU maitinimo laido ilgis	70 cm
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX, „micro ATX“, Mini-ATX
ATX versija	3.1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

EPS versija	2.92
Garso lygis	28,9 dB
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus greitis	0 - 2100 RPM
Iliuminacija	Ne
On/off mygtukas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, SATA
Pridedamas (-i) laidų užveržiklis (-iai)	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), UKCA, WEEE, CE
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	1,85 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	248 mm
Pakuotės gylis	328 mm
Pakuotės aukštis	102 mm
Paketo svoris	3,56 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	Triman, ENERGY STAR, ErP
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Transportavimo kartono dėžės ilgis	65,1 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	28,2 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	34,6 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	22,9 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	6 vnt
Garantinis laikotarpis	10 metai
Matmenys ir svoris	
Svoris	3,67kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/112548787_26345475.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE
listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt