

be quiet! Pure Power 13 M | 1200W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BP029EU** · EAN: **4260052193655** · Prekės kodas: **730359**



186,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **154,46 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1200 W 110 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm 0 - 2700 RPM
- ✓ Juoda



Aprašymas

Exceptional quiet, superior features

Pure Power 13 M 1200W is an ATX 3.1 compliant and PCIe 5.1 compatible power supply with semi-passive cooling. It offers peerless dependability with best-in-class features. Having both a PCIe 5.1 cable and PCIe 6+2 cables in the scope of delivery, this PSU offers outstanding compatibility with current-gen and next-gen graphics cards. Pure Power 13 M 1200W offers the best combination of features with outstanding compatibility.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	1200 W
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
Didžiausioji galia	1250 W
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Didžiausia įėjimo srovė (esant 110 V)	15 A
Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V)	7,5 A
Galios koeficientas	0,97
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
12 V bėgelių skaičius	1
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1200 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	100 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	19,11 ms
Efektyvumas	90,8%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Surge & inrush protection (SIP), Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	55 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	500,650,800,950 mm
SATA maitinimo kabelių skaičius	2
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	800,950 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtis (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtis (12 kontaktų)	1
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	60 cm

CPU P4 jungtis (4 kontaktai)	2
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laido tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
EPS versija	2.92
Garso lygis	32,3 dB
Aušinimo padengimo tipas	Įsriegiama
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus greitis	0 - 2700 RPM
Iliuminacija	Ne
On/off mygtukas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
------------------	---

Sertifikatai

Atitiktis direktyvai (EEI) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
Atitikties sertifikatai	BSMI, CB, CCC, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), IRAM, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,69 kg

Pakuotės duomenys

Instrukcija	Taip
Naudojimo instrukcijos kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Ukrainiečių
Pakuotės plotis	220 mm
Pakuotės gylis	284 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	3,14 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, ErP
----------------------	------------------

Logistikos duomenys

Transportavimo kartono dėžės ilgis	59 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	32 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	24,5 cm
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	6 vnt
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	20,8 kg

Kitos savybės

Pridėti sraigtai	Taip
Pridedami kabelių tvirtinimo dirželiai	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 15,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) objects.icecat.biz/objects/140069133_73841790.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt