

D-Link DCF-141 mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Balta AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DCF-141** · EAN: **790069478802** · Prekės kodas: **730806**

104,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **86,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Balta
- ✓ Spartusis įkrovimas Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
- ✓ 110 - 240 V 50/60 Hz

Aprašymas

Supercharged Productivity

GaN technology enables efficient and reliable charging for up to 4 devices simultaneously for better workplace productivity

Energy Efficiency

Gallium nitride, or GaN, is energy efficient, which saves electricity cost and reduces carbon footprint

Compact yet Powerful

Compact and capable of charging multiple devices, it keeps your desk tidy

Safety Protection

The multifold protection includes an intelligent temperature control that reduces the rated power to 70% when the temperature exceeds 95°C

Fast Charging

Power your personal devices and office gadgets with fast charging capabilities, thanks to standardised charging technologies

Best Work-at-Home Partner

Energise your work-at-home essentials by charging smart and portable accessories safely and efficiently- all at the same time

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB tipo C prievadų kiekis	3
Belaidis įkrovimas	Ne
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	GaN, Power Delivery 3.1, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.1
USB maitinimo tiekimas iki	140 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	110 - 240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	3.2 A
1 jungties atiduodamoji galia	140 W
2 jungties atiduodamoji galia	140 W
3 jungties atiduodamoji galia	30 W
4 jungties išėjimo galia	30 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	67 mm

Ilgis	63 mm
Aukštis	31 mm
Svoris	240 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 80 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 100%
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC