StarTech.com DP2VGAMM10B vaizdo kabelio adapteris 3 m DisplayPort VGA (D-Sub) Juoda

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **DP2VGAMM10B** · EAN: **065030852470** · Prekės kodas: **730905**



50,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ VGA (D-Sub) Tiesus Kištukinis
- ✓ 2048 x 1280 pikseliai 60 Hz
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt









Aprašymas

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 10ft long cable

The DP2VGAMM10B 10ft active DisplayPort to VGA converter cable lets you connect your DisplayPort-equipped desktop or laptop directly to a VGA monitor or projector with no additional adapters or cables required -- a cost-effective solution for enabling your new Mini DisplayPort computer to work with an older VGA monitor or projector.

Plus, because the converter cable supports video resolutions up to 1920x1200 you can convert a DisplayPort video source to VGA without sacrificing video quality.

The DP2VGAMM10B is backed by a 3-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	3 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	VGA (D-Sub)
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
„DisplayPort“ versija	1.2
Maksimali rezoliucija	2048 x 1280 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1280
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
HBR2 palaikymas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	Analogix - 9832
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Konverterio tipas	Aktyvus vaizdo keitiklis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	40 - 85%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Svoris	148,5 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	194 mm
Pakuotės gylis	176 mm
Pakuotės aukštis	31 mm
Paketo svoris	150 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	442 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	423 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	432 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	100 vnt

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 20,00cm × 5,00cm
Svoris	0,16kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt