GIGABYTE UD1000GM PG5 maitinimo blokas 1000 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **GP-UD1000GM PG5 V2** · EAN: **4719331553234** · Prekės kodas: **731345**



147,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **122,23 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda











Aprašymas

Support PCIe Gen 5.0 graphics card

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The UD1000GM PCIE 5.0 has a 16-pin connector and comes with a high-quality native 16-pin cable that allows you to use the PSU with a PCIe Gen 5.0 graphics card. This cable can support up to 600 watts of power to the graphics card.

ULTRA DURABLE

Inherit the product design spirit of GIGABYTE Ultra Durable, thus introducing a variety of high-quality materials and designs. Ultra Durable combines high-quality main Japanese capacitors, enhanced thermal solution, 120mm smart hydraulic bearing (HYB) fan, and six circuit protection designs. It provides consumers with a high-quality and stable power supply, and can be used for a long time.

HIGH QUALITY
JAPANESE CAPACITORS
The main capacitors use high quality Japanese capacitors to produce the efficient performance and ensure the longer reliability.

ENHANCED THERMAL
SOLUTION
Compared with the standard thermal solution, we have enlarged the heatsink by about 200% or more, and optimized the airflow. The heat dissipation performance is increased by more than 10%, thus prolonging the service life of the components.

120MM SMART HYDRAULIC
BEARING (HYB) FAN
The fan speed is adjusted according to the automatic power detection and stops when the system is idle or under low load (less than 20% load). The hydraulic bearing fan provides longer and more stable life time.

PROTECTION

In order to make sure the entire computer system to operate stably under any conditions, we not only added protection designs such as OCP, OTP, OVP, OPP, UVP and SCP, but also ensured the stable operation of your system through the safety certification of various countries.

FULLY MODULAR DESIGN

All the black flat cables are modular design. Installing only the cables you need to reduce clutter, to increase the airflow and to improve the chassis thermal performance.

80 PLUS GOLD CERTIFIED

80 Plus Gold certified ensures to deliver 90% efficiency at 50% load. The better power efficiency leads to less power waste, less heat and less fan noise.

PLENTIFUL POWER SUPPLY

The +12VHPWR and the +12V can provide a total of 1000W power output. The +12VHPWR can provide up to 600W for the latest PCIe Gen 5.0 graphics card.

COMPACT DESIGN

With the help of engineers' excellent design capabilities and heat dissipation technology on various hardware products, and the use of higher quality materials, GIGABYTE has reduced the length of the power supply to an amazing 140 mm, so it can be easily installed in any chassis without space constraints.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	6.5 - 15 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Laikymo laikas	16 ms
Efektyvumas	90%
Teisingo signalo delsos diapazonas	100 - 150 ms
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm
SATA elektros jungčių skaičius	8
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,600 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	120,150,500 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	1
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	70 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	80 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Aušinimo padengimo tipas	HYB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	86 mm
Aukštis	140 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 21,00cm × 12,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.