

StarTech.com ICUSB2321F kabelių lizdinio / kištukinio jungčių tipo keitiklis DB-9 USB 2.0 A Juoda

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **ICUSB2321F** · EAN: **065030843485** · Prekės kodas: **731541**



57,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,85 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,2 m
- ✓ DB-9 Kištukinis
- ✓ USB 2.0 A Kištukinis
- ✓ Juoda



Aprašymas

Add an RS232 serial port with COM retention to your laptop or desktop computer through USB

The ICUSB2321F 1-Port USB to Serial RS232 Adapter Cable with FTDI chipset and COM Retention converts an available USB 1.1 or 2.0 port into an RS232 serial DB9 port to connect, monitor and control your serial devices. This compact adapter features COM retention, allowing the same COM port value to automatically be re-assigned to the port if the cable is disconnected and re-connected to the host computer, or if the system is rebooted. The ICUSB2321F uses the FTDI chipset which supports additional customization, advanced features, and compatibility not necessarily offered by other solutions. Compatibility with a broad list of Operating Systems including Windows®, Windows CE, Mac OS and Linux, makes this product easy to integrate into mixed environments. Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Jungtis 1	DB-9
Jungtis 2	USB 2.0 A
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Kabelio ilgis	0,2 m
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	FTDI - FT232RL
Duomenų bitai	7, 8
Stabdos bitai	1, 2
Sparta	115,2 Kbit/ai
Pariteto bitas	Vienoda, „Mark“, Ne, Nelyginis, Kosmosas
FIFO (anksčiau įsigytų atsargų sunaudojimo metodas)	256 B
Suderinamos operacinės sistemos	Windows CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux Kernel 3.0.x
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C
Santykinė oro drėgmė	5 - 95%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, FCC
Svoris ir matmenys	
Plotis	41,5 mm
Ilgis	45 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	90 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Pakuotės duomenys	

Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	144 mm
Pakuotės aukštis	32 mm
Paketo svoris	176 g

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	80 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	534 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	453 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	356 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt