

StarTech.com ICUSB2322F serijinis kabelis Juoda 2,1 m USB 2.0 A 2 x DB-9

 Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **ICUSB2322F** · EAN: **065030843492** · Prekės kodas: **731543**


96,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **80,08 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,1 m
- ✓ USB 2.0 A Kištukinis Tiesus
- ✓ 2 x DB-9 Kištukinis Tiesus
- ✓ FTDI - FT2232D 921,6 Kbit/ai
- ✓ Duomenų bitai: 7, 8 128 B
- ✓ Jungties korpuso medžiaga: Plastik
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Add two RS232 serial ports with COM retention to your laptop or desktop computer through USB

The ICUSB2322F 2-Port USB to Serial RS232 Adapter Cable with FTDI chipset and COM Retention converts an available USB 1.1 or 2.0 port into 2

RS232 serial DB9 ports to connect, monitor and control your serial devices. This compact adapter features COM retention, allowing the same COM port values to automatically be re-assigned to the port if the cable is disconnected and re-connected to the host computer, or if the system is rebooted. Unlike most USB-serial adapters, this one uses the FTDI chipset, which supports additional customization, advanced features, and compatibility not necessarily offered by other solutions. This USB-serial adapter is compatible with a broad list of Operating Systems, including Windows®, Windows CE, Mac OS and Linux, making this product the perfect solution for integrating into mixed environments. Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	2,1 m
Jungtis 1	USB 2.0 A
Jungtis 2	2 x DB-9
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties korpuso medžiaga	Plastikas
Dažnių juostos plotis	480 MB/s
Lustų rinkinys	FTDI - FT232D
Sparta	921,6 Kbit/ai
Duomenų bitai	7, 8
FIFO (anksčiau įsigytų atsargų sunaudojimo metodas)	128 B
Pariteto bitas	Vienoda, „Mark“, Ne, Nelyginis, Kosmosas
Stabdos bitai	1, 2
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	146 mm
Pakuotės gylis	211 mm
Pakuotės aukštis	42 mm
Paketo svoris	274 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	45 mm
Aukštis	20 mm
Svoris	156 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	523 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	403 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	325 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt