

StarTech.com MST14CD123HD USB ekrano adapteris 3840 x 2160 pikseliai Pilka

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **MST14CD123HD** · EAN: **065030887663** · Prekės kodas: **731837**



70,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **58,60 €**

Sandėlyje



Prekę internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ C tipo USB Kištukinis
- ✓ HDMI išvestis
- ✓ Palaikomų ekranų skaičius: 3
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 60 Hz
- ✓ Pilka



StarTech.com Connectivity Tools



Product Dimensions



hassle-free Setup



4K at 60Hz with HDR



Multi-Tasking Made Easy



High Performance



Aprašymas

Create a high-performance triple-display workstation by connecting a USB Type-C™ device to three independent HDMI® monitors

This USB-C to HDMI MST Hub enables a connection to three HDMI monitors, using a DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) capable USB-C host device.

Multi-Tasking Made Easy

Configure up to three displays in extended or mirrored mode, using this USB-C to HDMI triple-video adapter. Connecting three independent 4K 60Hz displays creates high-performance extended-display workstations. This encourages increased multi-tasking across your organization, resulting in increased productivity.

Host Connection

Max Resolution

Output 1

Max Resolution

Output 2

Max Resolution

Output 3

Example Host

Processor/Graphics

DisplayPort 1.4 with DSC

4K 60Hz

4K 60Hz

4K 60Hz

*Some Intel 11th Gen

Intel 12th Gen Processors & Later

Discrete AMD & Nvidia GPU's that support DSC

DisplayPort 1.4

4K 30Hz

4K 30Hz

4K 30Hz

Intel 10th Gen (Ice Lake Only)

Intel 11th Gen Processors & Later

Discrete AMD and Nvidia GPU's that support DP 1.4

DisplayPort 1.2

4K 30Hz

4K 30Hz

1080p

Intel 8th - 10th Gen Processors & Later

*Please verify the GPU capabilities and DSC for MST driver support with the OEM of the host device

4K at 60Hz and HDR

Multi-Stream Transport (MST) technology combines multiple video signals into a single signal/stream. This MST Hub separates the single stream into three independent signals, one for each HDMI enabled display. Support for High Dynamic Range (HDR) offers increased contrast, brightness, colors, and greater luminosity.

Hassle-Free Setup

Windows devices that support DP Alt Mode over USB-C feature native support for MST. This USB-C to HDMI hub is compatible with Thunderbolt 3/4, and USB4 enabled Windows devices. Plug-and-play installation, with no drivers or software required. The 12in (30cm) attached cable provides options for flexible installation configurations, reducing the amount of strain on ports and connectors. Additionally, this triple-monitor splitter is bus-powered, meaning no external power is required.

This product is backed for 3-years, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
DVI išvestis	Ne
HDMI išvestis	Taip
„DisplayPort“ išvestis	Ne
Palaikomų ekranų skaičius	3
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Kištukinis
USB jungties forma	Tiesus
Palaikoma HDR	Taip
HDMI portų kiekis	3
HDMI versija	2.0
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	60 Hz
Garso išvesties kanalai	2.0 kanalai
Lustų rinkinys	Synaptics VMM5310
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Plastikas
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64

Svoris ir matmenys

Plotis	43 mm
Ilgis	105 mm
Aukštis	14 mm
Svoris	72 g
USB kabelio ilgis	0,3 m

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	174 mm
Pakuotės aukštis	32 mm
Paketo svoris	124 g

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Logistikos duomenys

Gaminų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	70 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	473 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	331 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	440 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUI ES

StarTech.com LimitedLaarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt