

StarTech.com MST14DP122DP vaizdo kabelio adapteris 0,3 m DisplayPort 2 x DVI Pilka

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **MST14DP122DP** · EAN: **065030884044** · Prekės kodas: **731838**



65,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **54,46 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,3 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ 2 x DVI Tiesus Lizdinis
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai
- ✓ Pilka



Aprašymas

Create a high-performance dual-display workstation by connecting a DisplayPort™ device to two independent DisplayPort™ monitors

This DisplayPort to DisplayPort MST Hub enables a connection to two DP monitors, using a single DisplayPort enabled host device.

4K at 60Hz and HDR

Multi-Stream Transport (MST) technology combines multiple video signals into a single output signal/stream. This MST Hub separates the single input stream into two independent signals, one for each DisplayPort enabled display. Support for High Dynamic Range (HDR) offers increased contrast, brightness, colors, and luminosity.

Multitasking Made Easy

Configure the dual-DP displays in extended or mirrored mode. Create a high-performance workstation by adding two independent 4K 60Hz displays. This empowers increased multi-tasking across your organization, resulting in increased productivity.

Hassle-Free Setup

This MST Hub works with DisplayPort enabled Windows devices featuring 11th generation (and later) processors, or dedicated graphics cards that have a DisplayPort 1.4 output. Plug-and-play installation, with no drivers or software required. The 12in (30cm) built-on cable provides options for flexible installation configurations, reducing the amount of strain on ports and connectors. Additionally, this dual-monitor splitter is USB Powered and comes with the USB Micro-B power cable.

This product is backed for 3 years, including free lifetime 24/5 multilingual technical assistance.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	0,3 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	2 x DVI
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Maitinimo šaltinis	USB
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
„DisplayPort“ versija	1.4
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	60 Hz
Produkto spalva	Pilka
Lustų rinkinys	Synaptic VMM5220
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Svoris	53 g
Plotis	105 mm
Ilgis	43 mm
Aukštis	14 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	172 mm
Pakuotės gylis	146 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	110 g

Pakuotės turinys

Pakuočių kiekis	Micro-USB Power Cable
-----------------	-----------------------

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	477 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	341 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	446 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	70 vnt

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt