Yealink SIP-T31 IP telefonas Pilka LCD

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **SIP-T31** · EAN: **6938818306042** · Prekės kodas: **732422**



56,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,02 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Yealink HD Voice
- ✓ 2.3” 132x64-pixel graphical LCD with backlight
- ✓ Two-port 10/100M Ethernet Switch
- ✓ Opus codec support
- ✓ Up to 2 SIP accounts
- ✓ Local 5-way conferencing
- ✓ Support EHS Wireless Headset
- ✓ Unified Firmware
- ✓ Support YDMP/YMCS
- ✓ Stand with 2 adjustable angles

Aprašymas

Entry-level IP Phone with 2 Lines & HD voice

As a very fashionable and friendly entry-level IP phone, Yealink SIP-T31 has an extra-large 132x64-pixel graphical LCD with backlight that brings clear visual experience for users. The T31 offers support for two VoIP accounts and includes local 5-way conferencing to maximize productivity. Working with the adjustable multi-angle stand, the T31 IP phone ensures you to work in different situation. Easyto-use and powerful features together with reasonable price deliver excellent voice communications solution.

Stronger Performance, More Possibilities

Equipped with powerful chip, the T3 series owns a stronger computing ability and more upgraded functions, which ensures a higher productivity and smoother office experience. Due to great performance, T3 series is capable to extend more services for different business demands.

Superior HD Audio, Better Communication

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The Yealink T3 series provides distraction-free communications with industry leading Smart Noise Filtering Technology, which delivers excellent sound quality without extraneous noises and allows fluent conversations.

Classic Design, Practical Details

Designed by Yealink original team, T3 series inherits the design concept of Yealink IP phone family. The advanced design including modern appearances and ergonomic details enables easier and friendly operation experience to users.

All in One Platform, Convenient Management

Proven reliability and integrations for Yealink Device Management Platform, installed the unified firmware, T3 series is simple to deploy and manage, which allows a significant reduction in the operation and maintenance cost.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	IP telefonas
Produkto spalva	Pilka
Telefono ragelio tipas	Laidinis telefonas
Telefono funkcijos	
Skambintojo ID	Taip
Telefonų knygelės talpa	1000 įrašai
VoIP paskyrų skaičius	2
Integruotas atsakiklis	Taip
Skambučio laukimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Perrinkimas	Taip
Anoniminis skambutis	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Perskambinimas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambučių istorija	Taip
SIP registratoriaus serveris	Taip
Valdymo funkcijos	
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ekranas	
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	5,84 cm (2.3")
Ekrano rezoliucija	132 x 64 pikseliai
Apšviestas ekranas	Taip
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Mikrofono išjungimas	Taip
Balso kodekai	AGC, AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, OPUS, PLC, VAD, iLBC
Tylos eliminavimo generatorius (CNG)	Taip
Paketų praradimo maskavimas (PLC)	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
DHCP klientas	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ 9 portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, REACH
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	0,6 A
Energijos suvartojimas	3 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	188 mm
Ilgis	189 mm
Aukštis	162 mm
Pakuotės plotis	213 mm
Pakuotės gylis	210 mm
Pakuotės aukštis	103 mm
Pakuotės turinys	
Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Eterneto laidas	Taip
Ragelis	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 24,00cm × 11,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd
Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.