Chieftec EON maitinimo blokas 600 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **ZPU-600S** · EAN: **753263078438** · Prekės kodas: **732770**



50,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 600 W 200 - 240 V 50 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ Kompiuteris / serveris ATX 80 PLUS
- ✓ 12 cm
- ✓ Juoda

Aprašymas

The EON Series offers high quality and 80 PLUS® 230V EU efficiency at highly

competitive pricing, equipped with silent 120mm fans.

The power supplies are fully built from steel, coated in elegant black, and equipped with extra-long native cables. The EON Series runs quietly and provides its power with all essential protection and safety features.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	600 W
AC įėjimo įtampa	200 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
Įvesties srovė	4.5 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V)	4,5 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (–12 V)	4,8 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	45 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,4 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Trumpasis jungimas, Viršįtampis ir paleidimo srovė, Apsauga nuo viršįtampių
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	65 cm
SATA elektros jungčių skaičius	4
SATA maitinimo kabelio ilgis	450,600,750 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	450,600,750 mm
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	2
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Kompiuteris / serveris
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX
ATX versija	2.3
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	1,34 kg
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 10,00cm × 18,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH

Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE

chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.