FSP Hydro Ti PRO 1000W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **FSP GROUP** · Modelis: **PPA10A3807** · EAN: **4713224527456** · Prekės kodas: **733298**

287,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **237,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Titanium
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda

Aprašymas

New ATX PSU Specifications

Updated ATX 3.0 specifications for the next-generation hardware power demands and ensure users get the most stable and cost-optimized performance possible with the highest power efficiency.

Ultra Power Density

Compared to general high-efficiency & high wattage PSU 170mm length, Hydro Ti PRO series delivers high power with shorter size of 150mm.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

80 Plus® Titanium Certification

Hydro Ti PRO series is a power supply with 80 PLUS® Titanium provides over 94% efficiency at the load of 50 % and Cybenetics-certified for lower power consumption.

Lambda A++ Certification

Hydro Ti PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W got Lambda A++ noise rating. By averaging the noise measurements that take from Cybenetics test results.

Smarter, Quieter and Longer Lasting Eco Friendly Fan

Under 50% loading, you will enjoy Zero RPM experience when eco semi-fanless fan control switch is on, , and get the benefit of long lifespan from a 135mm fluid dynamic bearing fan.

Off-Wet, Off-Dust and Off-Stain Coating

Covered with exclusive conformal coating which guarantees to offer better and reliable performance in harsh environments and is tested to work in environments up to 95% relative humidity.

LLC Topology

Zero voltage switching of the main switches thereby dramatically lowering switching losses and boosting efficiency.
450V, 105°C Japanese E-Capacitors
Hydro Ti PRO series uses Japanese bulk capacitors to ensure a longer lifetime and protect your equipment from the infamous capacitor leakage problem.

Unleash +12V Power Output

VGA card is a power-hungry component that needs most power. A single +12V rail design can deliver stable power and avoid any overloading conditions.

Fully Modular Design

Fully-modular design not just for easier installation, but also provides your system a neat and tidy look.

Stylish & Changeable Side Sticker

Includes unique side stickers for DIY enthusiasts and gamers.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	13-6 A
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1000 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (–12 V)	18,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	18,6 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,33 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	94%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	12
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	5
„PCI Express“ maitinimo jungčių (12 + 4 kaištinių kontaktų) kabelio ilgs	700 mm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	70 cm
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Titanium
ATX versija	3.0
EPS versija	2.92
Garso lygis	15 dB
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 15,00cm × 9,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=Rh03KrKDqak

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.
Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich, DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt