

FSP VITA GM 1000W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Balta

Gamintojas: **FSP GROUP** · Modelis: **PPA10A4013** · EAN: **4713224529818** · Prekės kodas: **733299**



167,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **138,76 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Balta



Aprašymas

Complies with Intel ® Power Design Guide ATX 3.1

Built for the demanding power requirements of tomorrow, these PSUs offer maximum total power excursion support as per ATX 3.1 and PCIe Gen 5.1 specifications, ensuring peak performance with future hardware upgrades.

High Efficiency in Gold-certified

Certified by world-class organizations 80 PLUS® gold certifications and reach platinum efficiency at typical load for lower power loss, less heat, and quieter operation.

LLC Resonant-converter Topology with Synchronous Rectifier

Reducing switching losses, boosting efficiency, and keeping the output voltage regulated under load conditions.

+5V & 3.3V DC to DC Circuit Design

Increase the efficiency and stabilize the output voltage to ensure system stability.

105°C Japanese Bulk Capacitor

Equip your PC with the best-in-class capacitors to offer maximize reliability, performance, and lasting power.

120 mm hydraulic bearing (HYB) fan

Quality bearing keeps fan noise to a minimum while providing maximum cooling performance.

Powerhouse Single +12V Rail

This high-amperage +12V rail delivers high load capabilities, it's ideal for intensive workloads of high-performance CPUs and graphics cards.

The Force Comes with You

Individual CPU 4+4 pin cables provide CPU direct output power to ensure stable operation even under the most demanding workloads.

The Force Comes with You

Dual PCIe 6+2Pin cables and a versatile 12V-2x6 cable offer flexible configuration for even the most power-hungry NVIDIA or AMD graphics cards.

Fully Modular Cabling Design

To make power supply installation easy and allows users to use only the needed cables, improving airflow and reducing system clutter.

Compact PSU Size 140 x 150 x 86mm

140mm in length which is relatively shorter than industry standard, it's ideal for compact PC or space-constraint environment without compromising on performance.

Fortress-level Protection

Our comprehensive circuit shields your valuable components from harm.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	12 - 6 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1000 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,33 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Darbas be apkrovos, Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Viršijutampis, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Surge & inrush protection (SIP), Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	500,810,965,655 mm
SATA maitinimo kabelių skaičius	2
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	810,965 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 + 4 kaištinių kontaktų)	1
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaiščiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	70 cm
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX

Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
EPS versija	2.92
Aušinimo padengimo tipas	Hidraulinis
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 15,00cm × 9,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=K9NTStwGDDE

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt