

InLine 31518I mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Balta AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **31518I** · EAN: **4043718316526** · Prekės kodas: **733364**



44,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,11 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Balta
- ✓ Kabelio ilgis: 1,5 m LED indikatoriai
- ✓ Spartusis įkrovimas Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
- ✓ 230 V 50/60 Hz 3680 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V



Aprašymas

Experience the powerful and compact 65W GaN charger with 2x USB-C port, 1x USB-A port, 1x safety socket and 1.5m connection cable - the perfect solution for fast and efficient charging of multiple devices at the same time! Thanks to GaN (Gallium Nitride) technology, this power supply is highly efficient and allows for better performance while maintaining a smaller size. Electrons are conducted up to 1.000x more efficiently than traditional silicon semiconductors, resulting in less heat build-up and energy loss. The 65W GaN charger also supports Power Delivery 3.0 on the USB-C ports and Quickcharge 4+ on the USB-A port, and offers multiple output options.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	3
USB 2.0 portų kiekis	1
USB tipo C prievadų kiekis	2
Belaidis įkrovimas	Ne
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4, Quick Charge 4+
Lizdų kiekis	1
Lizdo tipas	F tipas
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Kabelio ilgis	1,5 m
LED indikatoriai	Taip
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	230 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	16 A
Maksimali galia	3680 W
Išvesties įtampa (maks.)	20 V
Išvesties įtampa (min.)	3,3 V
1 jungties atiduodamoji galia	65 W
2 jungties atiduodamoji galia	30 W
3 jungties atiduodamoji galia	30 W
Išvesties srovė (5 V)	4,5 A
Išvesties srovė (9 V)	3 A
Išvesties srovė (12 V)	3 A
Išvesties srovė (15 V)	3 A

Išvesties srovė (20 V)	3,25 A
Prievado 1 išvesties srovė	5 A
Prievado 2 išvesties srovė	3 A
Prievado 3 išvesties srovė	4,5 A
Energijos suvartojimas (be apkrovos)	0,18 W
Kištuko tipas	F tipas
Svoris ir matmenys	
Plotis	48 mm
Ilgis	108 mm
Aukštis	40 mm
Svoris	421 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	110 mm
Pakuotės gylis	210 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Pakuotės tūris	1400 cm ³
Paketo svoris	525 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė
Pakuotės turinys	
Ištraukiamas kabelis	Ne
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	cTUVus
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	48 x 108 x 40 mm
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip