

Dahua Technology LM50-F400 kompiuterio monitorius 127 cm (50") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LED Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **DHI-LM50-F400** · EAN: **6923169706627** · Prekės kodas: **73361**



419,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **347,02 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 127 cm (50") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4/2.0
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 8 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G CE



Aprašymas

- 4K Ultra-HD resolution
- Suitable for continuous 24/7 operation
- 8ms response time for no motion blur, judder or ghosting
- 1.07G colors, for a realistic and immersive visual experience
- High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video
- 178°/178° extra-wide viewing angle for overall viewing performance
- Professional thermal design to extend equipment lifespan

Summary: Dahua Technology LM50-F400. Display diagonal: 127 cm (50"), Display resolution: 3840 x 2160 pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technology: LED, Response time: 8 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s).

Built-in USB hub, USB hub version: 2.0. VESA mounting. Product colour: Black | Vendor Homepage: <https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Display--Control/Monitors/Light-Series/LM50-F400> | Contrast ratio (typical): 5000:1 | Display brightness (peak): 300 | Display diagonal: 50 | Display number of colours: 1.07 billion colours | Display resolution: 3840 x 2160 | Display technology: LED | HD type: 4K Ultra HD | Maximum refresh rate: 60 | Native aspect ratio: 16:9 | Response time: 8 | Screen shape: Flat | Touchscreen: No | Viewing angle, horizontal: 178 | Viewing angle, vertical: 178 | Built-in speaker(s): Yes | Number of speakers: 2 | RMS rated power: 7 | Market positioning: Business | Product colour: Black | Audio input: Yes | Built-in USB hub: Yes | HDMI: Yes | HDMI ports quantity: 2 | HDMI version: 1.4/2.0 | Headphone out: Yes | USB hub version: 2.0 | VGA (D-Sub) ports quantity: 1 | Panel mounting interface: 200 x 200 | VESA mounting: Yes | AC input frequency: 50 - 60 | AC input voltage: 100 - 240 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 75 | Energy efficiency class (SDR): G | Energy efficiency scale: A to G | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 750571 | Input current: 2.5 | Power consumption (standby): 0.5 | Power consumption (typical): 110 | Operating relative humidity (H-H): 10 - 80 | Operating temperature (T-T): 0 - 40 | Bezel width (bottom): 22.62 | Bezel width (side): 8.24 | Bezel width (top): 8.24 | Depth (without stand): 87.2 | Height (without stand): 649 | Weight (with stand): 10400 | Width (without stand): 1113.04 | Package depth: 160 | Package height: 800 | Package weight: 13800 | Package width: 1240 | Compliance certificates: CE | Data Sheet (Link): <https://eprel.ec.europa.eu/api/product/750571/fiches?language=EN> | Energy efficiency class: F | EPREL Registration Number: 750571 | EPREL Version Number: 2 | Product Net Weight: 7 | Shipping Box Height: 79.5 | Unit Calculated Volume: 0.1571 | Unit Calculated Weight: 8 | Units per Shipping Box: 1 | Model: DHI-LM50-F400 | Model name: LM50-F400

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	127 cm (50")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Reakcijos laikas	8 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (pikinis)	300 cd/m²
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	7 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	2.0
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	1.4/2.0
Audio įėjimas	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 200 mm

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	75 kWh
Energijos suvartojimas	110 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	2.5 A
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Svoris ir matmenys

Svoris (su stovu)	10,4 kg
Plotis (be stovo)	1113 mm
Gylis (be stovo)	87,2 mm
Aukštis (be stovo)	649 mm
Rėmelių plotis (šonas)	8,24 mm
Rėmelių plotis (viršus)	8,24 mm
Rėmelių plotis (apačia)	2,26 cm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1240 mm
-----------------	---------

Pakuotės gylis	160 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	800 mm
------------------	--------

Paketo svoris	13,8 kg
---------------	---------

Kitos savybės

Atitikties sertifikatai	CE
-------------------------	----

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)	124,00cm × 16,00cm × 80,00cm
----------------------	------------------------------