InLine 17230A „DisplayPort“ kabelis 30 m Juoda

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **17230A** · EAN: **4043718331635** · Prekės kodas: **733771**



121,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **100,74 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 30 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 2.1
- ✓ 10240 x 4320 pikseliai 144 Hz 54 Gbit/s
- ✓ HDCP 3D „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Juoda





Aprašymas

Future-proof technology: Supports the latest DisplayPort 2.1 standard for highest data rates and full compatibility with modern systems.
Lossless transmission: The active optical cable solution (AOC) enables interference-free signal transmission over up to 3 meters.
Maximum picture quality: Supports resolutions up to 10K @ 60 Hz with DSC, 8K @ 60 Hz or 4K @ 144 Hz - ideal for graphics-intensive applications.
Rugged and durable: Aramid-protected TPU cable with metal connectors and gold-plated contacts for durable use.
Easy integration: Plug & play functionality enables fast, error-free installation in professional system environments.

The InLine® DisplayPort 2.1 AOC cable was developed for professional requirements in IT environments where the highest signal quality and reliability are required. The combination of active optical technology and high-quality workmanship enables data transfer rates of up to 54 Gb/s - ideal for graphics-intensive applications such as CAD, multimedia productions or high-end presentation systems.
The hybrid cable combines four optical fibers and seven copper wires for an optimal balance between range and performance. Thanks to the

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

directional design with robust metal connectors, a secure and stable connection is possible. The cable supports current standards such as HDCP2.2, EDID and DPCP and is fully backwards compatible with DisplayPort 1.4 and 1.2.
The black TPU sheathing with aramid-reinforced inner structure effectively protects the cable from wear and tear and mechanical stress. Installation is straightforward via Plug & Play, without additional configuration. Ideal for use in conference rooms, control centers, industrial facilities or IT infrastructures.

Hybrid cable with 4 optical fibers & 7 copper strands
Cable diameter: Ø 4.8 mm, aramid-reinforced
Gold-plated DisplayPort metal connectors
Max. Data rate: 54 Gb/s (UHBR 13.5)
Supports: 3D, HDCP2.2, DPCP1.0, EDID
DisplayPort version: 2.1, backwards compatible with DP 1.4 / 1.2
Maximum resolutions: 10K @ 60Hz (DSC), 8K @ 60Hz (4:4:4 8-bit), 4K @ 144Hz
Plug & Play: no driver installation required
Color: black

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	30 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	10240 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	2.1
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 7680 x 4320, 10240 x 4320, 10328 x 7760
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
„DisplayPort“ turinio apsauga (DPCP)	Taip
3D	Taip
Laido medžiaga	Šviesolaidinis / varinis
Dangos medžiaga	Termoplastinis poliuretanas (TPU)
Duomenų perdavimo sparta	54 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Spalvų pavyzdžiai	4:4:4
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	4,8 mm
Svoris	673 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	205 mm
Pakuotės gylis	215 mm
Pakuotės aukštis	67 mm
Paketo svoris	784 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės tūris	3000 cm³
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Vokietija
Kitos savybės	
Ilgis	30000 mm
Aukštis	10 mm
Plotis	20 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,78kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

InLine

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt