

LevelOne FEP-0812 tinklo komutatorius Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FEP-0812** · EAN: **4015867165072** · Prekės kodas: **734254**



103,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **85,87 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1024 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,6 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

IEEE 802.3af/at PoE compliant to simplify deployment and installation
Auto-detection and protection of non-standard PoE devices
IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission
10/100Mbps-Full/Half-duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
11-inch metal housing with 19-inch rackmount kit included
Simple Plug and Play installation
Total PoE power budget: 61.6W, up to 30W per port
Internal power supply

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	1024 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,6 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	0,1488 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148000 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
MAC adresų lentelė (grupinio transliavimo)	1000 įrašai
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, LAN, PoE, Energija
Veikimo charakteristikos	
Buferio dydis	64 KB
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	65 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Trumpasis jungimas

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	65 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	122 mm
Ilgis	44 mm
Aukštis	160 mm
Svoris	800 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	235 mm
Paketo svoris	1,1 kg

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
----------------	---------------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Matmenys ir svoris

Svoris

1,28kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt