

LevelOne FCS-3095 apsaugos stebėjimo kamera Sferinis IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 4000 x 3000 pikseliai Lubos / siena / stalas

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FCS-3095** · EAN: **4015867203859** · Prekės kodas: **734433**



996,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **823,88 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7") 12 MP 4000 x 3000 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 15 m IR
- ✓ Sferinis Lubos / siena / stalas
- ✓ IP67 IK10
- ✓ Balta
- ✓ 1,4 kg

Aprašymas

FCS-3095 is a fisheye network camera capable of providing a 360-degree panoramic image of its surveillance scene.

The progressive scan CMOS sensor provides high-resolution images of up to 4000 × 3000.

Up to 18 live view display modes, designed for 3 mount types, meet various user preference.

Three independently controlled IR lights offer a range of 15 m and provide good vision in low or even zero-light environment.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
PTZ kontrolė	Taip

Vaizdo perdanga	128 x 128 pikseliai
Vaizdo perdanga	24 bitai
Žmonių skaičiavimo funkcija	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos / siena / stalas
Produkto spalva	Balta
Forma	Sferinis
Korpuso medžiaga	Metalas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
IK kodas	IK10
Apsauga nuo rasojimo	Taip
Fotoaparatas	
Minimalus apšvietumas	0 lx
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	180°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	180°
Kameros užrakto greitis	1 - 1/100000 s
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Maksimalus apertūros skaičius	2,2
Fiksuotas židinio nuotolis	2 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	15 m
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	3
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	4000 x 3000 pikseliai

Iš viso megapikselių	12 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 720, 2560 x 2560, 3000 x 3000, 4000 x 3000
Kadrų sparta	30 fps
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Valdymo sustiprinimo tipas	Automatinis
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Prisotinimas, Aštrumas
Privatumo maskavimas	Taip
Bitų sparta	32 Kbps - 16 Mbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR)	Taip
Tiriamosios srities (ROI) užkodavimas	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Balso kodekai	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Spartos bitais intervalas	16 - 160 Kbit/ai
Bandinių ėmimo dažnis	8 - 16 kHz
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Tinklo standartai	IEEE 802.3at
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Vartotojų skaičius	32 vartotojas(ai)
Naudotojų prieigos lygis	Administratorius, Operator, Naudotojas
Gyvas matymas	Taip
Vienalaikių tiesioginio vaizdo kanalų skaičius	20 kanalai
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip

Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
Saugumas	
Signalų įvesties kanalai	1
Signalų išvesties kanalai	1
Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS
HTTPS kodavimą	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Apleistas objektas, Nenormalaus garso aptikimas, Ribos pažeidimo fiksavimas, Šiluminis vaizdas, Įsibrovimas, Įėjimo į regioną aptikimas, Regiono išėjimo aptikimas
Apsauga nuo mirgėjimo	Taip
Širdies ritmas	Taip
Veidrodis	Taip
Skaitmeninis vandens ženklas	Taip
Asimiliuotasis autentifikavimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Galios suvartojimas (maks.)	12,5 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Ethernetą (PoE))	15 W
DC išeigos įtampa	12
DC išeigos srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	167 mm

Ilgis	152,8 mm
-------	----------

Aukštis	55 mm
---------	-------

Svoris	1,4 kg
--------	--------

Pakuotės turinys

Fotoaparātų skaičius	1
----------------------	---

Matmenys ir svoris

Svoris	1,00kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt