

LevelOne GEL-5271 tinklo komutatorius Valdomas L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **GEL-5271** · EAN: **4015867227824** · Prekės kodas: **735406**



559,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **462,73 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2+ Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 48
- ✓ 10G parama 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

The LevelOne GEL-5271 is an intelligent 52-Port L2 plus managed gigabit switch with 48 RJ45 ports and 4 SFP fiber slots, designed for enterprise or large workgroups connectivity applications with the non-blocking, wire-speed switching performance and advanced networking management functions.

The switch supports a flexible web-based management interface for both IPv4 and IPv6 as well as console, SNMP and Telnet management access. Despite its affordable pricing, the GEL-5271 is equipped with many advanced features such as Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping, port-/MAC-/tag-based VLAN, IEEE 802.1D/w/s Spanning Tree, Access Control List (ACL), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.1p QoS, Storm Control for protecting against broadcast/multicast/unknown unicast and much more.

An ideal network solution for anyone looking for an affordable and efficient way to expand their network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2+
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	48
SFP modulio angų kiekis	4
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Varinių eternetų kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Šviesolaidis	
Skaidulinių eternetų kabelių technologija	1000BASE-LHX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP Option 82, DHCP client, DHCP snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Protokolai

Maršrutizavimo protokolas	RIP
---------------------------	-----

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
------------------	------

Didinimas	Ne
-----------	----

Forma	1U
-------	----

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
------------------	------------------------------

Veikimo charakteristikos

Integruotas procesorius	Taip
-------------------------	------

Vidinė atmintis	256 MB
-----------------	--------

Flash atmintis	512 MB
----------------	--------

Garso lygis	45 dB
-------------	-------

Firmware tobulinimas	Taip
----------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
--------------------	----

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
-----------------------------	------

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
------------------	-------------

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
------------------	------------

Energijos suvartojimas	40 W
------------------------	------

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 50 °C
------------------------------------	------------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	440 mm
--------	--------

Ilgis	300 mm
-------	--------

Aukštis	44 mm
---------	-------

Svoris	3,5 kg
--------	--------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	535 mm
Pakuotės gylis	340 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	4,2 kg

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC Part 15 Subpart B, CE Mark, EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2/3, RoHS
----------------	--

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Matmenys ir svoris

Svoris	4,20kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt