

LevelOne FCS-3616 apsaugos stebėjimo kamera Skliautas CCTV stebėjimo kamera Vidaus ir lauko 3200 x 1800 pikseliai Lubos

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FCS-3616** · EAN: **4015867238509** · Prekės kodas: **735565**



506,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **418,93 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko CCTV stebėjimo kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4") 6 MP 3200 x 1800 pikseliai
- ✓ Vietinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 40 m IR
- ✓ Optinis sumažinimas: 4,3x Skaitmeninis priartinimas: 8x
- ✓ Skliautas Lubos Apsaugota nuo vandalizmo, Atsparus oro sąlygoms
- ✓ IP66 IK10
- ✓ Balta
- ✓ 1,1 kg



Aprašymas

The LevelOne FCS-3616 Zoom Dome Outdoor Camera offers a highly reliable, cost-effective outdoor IP surveillance solution in a low-profile dome mounted casing, which is rated at IP66 and able to withstand outdoor operating conditions such as rain, snow, extreme heat, dust and humidity. The FCS-3616 offers 6-Megapixel resolution, and with 802.3af standard PoE, can use a single Cat.5 cable to run both power and data, making deployments easy and flexible. The dome mounting prevents malicious tampering with the camera, making it a secure and smart choice for all outdoor installations.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	CCTV stebėjimo kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Energija
Apsaugos ypatybės	Apsaugota nuo vandalizmo, Atsparus oro sąlygoms
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
IK kodas	IK10
Kilmės šalis	Kinija
Fotoaparatas	
Minimalus apšvietumas	0 lx
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	35 - 106°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	20 - 56°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	41 - 127°
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/100000 s
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Optinis sumažinimas	4,3x
Skaitmeninis priartinimas	8x
Židinio nuotolis	2.8 - 12 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	40 m

LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	3200 x 1800 pikseliai
Iš viso megapikselių	6 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.265, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800
Kadrių sparta	30 fps
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Valdymo sustiprinimo tipas	Automatinis
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Prisotinimas, Aštrumas
Privatumo maskavimas	Taip
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Garsas	
Audio sistema	2 krypčių
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Palaikomi tinklo protokolai	TCP(IPv6/v4), UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP,FTP,SAMBA UPnP, SNMP, Bonjour
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
Saugumas	
Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip

Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Žmonių aptikimas, Įsibrovimas, Juostos kirtimo aptikimas, Trūkstamas objektas, Įėjimo į regioną aptikimas, Regiono išėjimo aptikimas, Vaizdo pasikeitimas, Transporto priemonių aptikimas
Apsauga nuo mirgėjimo	Taip
Širdies ritmas	Taip
Veidrodis	Taip
Skaitmeninis vandens ženklas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Galios suvartojimas (maks.)	10,5 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Ethernetą (PoE))	12,5 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	133,1 mm
Ilgis	153,5 mm
Aukštis	153,5 mm
Svoris	1,1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	244 mm
Pakuotės gylis	174 mm
Pakuotės aukštis	173 mm
Paketo svoris	1,7 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), UKCA
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Pridėti sraigtai	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm

Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	143 cm
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8525890000
Darniosios sistemos (DS) kodas	852589
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	610 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	440 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	546 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	8 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt