# TP-Link INSIGHT S345 Kulka (forma) IP apsaugos kamera Lauke 2688 x 1520 pikseliai Siena

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **InSight S345(6mm)(UN)** · EAN: **8885020628081** · Prekės kodas: **736395**

**268,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **222,23 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 4 MP 2688 x 1520 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas Infraraudonieji / balti
- ✓ Kulka (forma) Siena Atsparus vandeniui
- ✓ IP67 Neperpučiamas
- ✓ Balta
- ✓ 525 g

## Aprašymas

### People & Vehicle Analytics

Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier.

### Human & Vehicle Classification

Distinguish humans and vehicles from other objects and receive more accurate event notifications.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

True WDR: By analyzing and blending different exposures, True WDR ensures both bright and dark areas remain properly exposed, delivering a well-balanced and natural-looking image even in environments with high-contrast lighting.△

Smart IR: Smart IR dynamically adjusts infrared lighting to prevent overexposure and glare, improve visibility at different distances, and ensure clearer footage.

3D DNR: 3D DNR is a noise reduction technology that analyzes image data across frames to selectively reduce noise while preserving important details.

White Balance: White Balance ensures that white appears neutral in an image, regardless of the lighting conditions.

## Efficient H.265+ Compression Technology

H.265+ reduces the required bandwidth and storage space for videos while maintaining excellent image quality. It saves 57.5% and 15% more storage space compared to H.264 and H.265, respectively.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Tipas | IP apsaugos kamera |
| Talpinimas palaikomas | Lauke |
| Ryšio technologija | Vielinis |
| Maksimalus veikimo nuotolis | 120 m |
| Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR) | Taip |
| Dienos / nakties režimas | Taip |
| Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras | Taip |
| Peržiūra nuotoliniu būdu | Taip |
| Dinaminis diapazonas | 120 dB |
| **Konstrukcija** | |
| Montavimo tipas | Siena |
| Produkto spalva | Balta |
| Forma | Kulka (forma) |
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP67 |
| Neperpučiamas | Taip |
| **Fotoaparatas** | |
| Minimalus apšviestumas | 0 lx |
| Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus | 52,7° |
| Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus | 29° |
| Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė | 60,8° |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Posvyrio kampo intervalas | 0 - 90° |
| Kameros užrakto greitis | 1/3 to 1/10000 |
| **Vaizdo jutiklis** | |
| Jutiklio tipas | CMOS |
| Optinio sensoriaus dydis | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Progresyvus nuskaitymas | Taip |
| **Lęšių sistema** | |
| Aptikties atstumas | 120 m |
| Stebėjimo atstumas | 50 m |
| Atpažinimo atstumas | 24 m |
| Maksimalus apertūros skaičius | 1,6 |
| Identifikavimo atstumas | 12 m |
| Fiksuotas židinio nuotolis | 6 mm |
| **Naktinis matymas** | |
| Naktinis matymas | Taip |
| LED tipas | Infraraudonieji / balti |
| **Video** | |
| Maksimali rezoliucija | 2688 x 1520 pikseliai |
| Iš viso megapikselių | 4 MP |
| Video suspaudimo formatai | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Vaizdo įrašymas | Taip |
| Vaizdo kokybės koregavimas | Ryškumas, Kontrastas, Veidrodis, Prisotinimas, Aštrumas |
| Bitų spartos kontrolė | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Bitų sparta | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Foninio apšvietimo kompensavimas | Taip |
| Šviesos efekto kompensavimas (HLC) | Taip |
| Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR) | Taip |
| **Garsas** | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Audio sistema | 2 krypčių |
| Garso įvesties kanalai | 1.0 kanalai |
| Garso išvesties kanalai | 1.0 kanalai |
| Palaikomi audio formatai | G.711 A-law |

| | |
|---|---|
| Bandinių ėmimo dažnis | 8 kHz |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Mikrofonų kiekis | 1 |
| Audio detekcija | Taip |
| Spartos bitais intervalas | 0 - 64 Kbit/ai |
| **Tinklas** | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Palaikomi tinklo protokolai | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| Gyvas matymas | Taip |
| **Laikmenos** | |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 512 GB |
| **Ryšys** | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| **Saugumas** | |
| Įmontuota sirena | Taip |
| Apsauginis slaptažodis | Taip |
| Vaizdo judesio detekcija | Taip |
| IP adreso filtravimas | Taip |
| HTTPS kodavimą | Taip |
| Įspėjamojo pranešimo tipas | Priverstinio siuntimo pranešimas |
| Judesių jutiklis | Taip |
| Veidrodis | Taip |
| Stebimų žmonių ir transporto priemonių klasifikacija | Taip |
| **Valdymo funkcijos** | |
| Duomenys perduodami į debesies platformą | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| Žiniatinklio naršyklė | Taip |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinio tipas | DC, PoE |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Galios suvartojimas (maitinimas per Eternetą (PoE)) | 10,7 W |
| DC išeigos įtampa | 12 |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -30 - 60 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 74 mm |
| Aukštis | 74 mm |
| Ilgis | 184 mm |
| Svoris | 525 g |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| **Pakuotės turinys** | |
| Fotoaparatų skaičius | 1 |
| Montavimo rinkinys | Taip |
| Pridėti sraigtai | Taip |
| Pateikiamas gręžimo šablonas | Taip |
| Instrukcija | Taip |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 0,76kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=n82MUmnjJuI

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES
**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS
**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt