

LevelOne FCS-4203 apsaugos stebėjimo kamera Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 1920 x 1080 pikseliai Lubos / siena

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FCS-4203** · EAN: **4015867203415** · Prekės kodas: **736675**



268,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **222,23 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Optinis sumažinimas: 4,3x
- ✓ Skliautas Lubos / siena Apsaugota nuo vandalizmo
- ✓ IP66 IK10
- ✓ Balta
- ✓ 1,29 kg



Aprašymas

The LevelOne FCS-4203 Fixed Dome Outdoor Camera offers a highly reliable, cost-effective outdoor IP surveillance solution in a low-profile dome mounted casing, which is rated at IP66 and able to withstand outdoor operating conditions such as rain, snow, extreme heat, dust and humidity. The FCS-4203 offers 2-Megapixel resolution, and with 802.3af standard PoE, can use a single Cat.5 cable to run both power and data, making deployments easy and flexible. The dome mounting prevents malicious tampering with the camera, making it a secure and smart choice for all outdoor installations.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Sertifikavimas	CE/FCC
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos / siena
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
LED indikatoriai	Energija
Apsaugos ypatybės	Apsaugota nuo vandalizmo
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
IK kodas	IK10
Kilmės šalis	Kinija
Fotoaparatas	
Minimalus apšvietumas	0,014 lx
Regėjimo lauko (FOV) kampas	112°
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/10000 s
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Optinis sumažinimas	4,3x

Židinio nuotolis	2.8 - 12 mm
Fokuso koregavimas	1.4
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Video	
Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Iš viso megapikselių	2 MP
Palaikomi vaizdo formatai	AVI
Video suspaudimo formatai	H.264, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kadryų sparta	30 fps
Pilnas HD	Taip
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Prisotinimas, Aštrumas
Privatumo maskavimas	Taip
Garsas	
Audio sistema	2 krypčių
Garso įvesties kanalai	1.0 kanalai
Garso išvesties kanalai	1.0 kanalai
Palaikomi audio formatai	G.711, G.726
Balso kodekai	MP2L2, G.711, G.722.1, G.726
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Tinklo standartai	IEEE 802.3af
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP (IPv4), UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Vartotojų skaičius	16 vartotojas(ai)
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne

Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC
Maksimalus atminties kortelės dydis	128 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Sąsaja	RJ-45
Saugumas	
Apsauginis slaptažodis	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
HTTPS kodavimą	Taip
Apsauga nuo mirgėjimo	Taip
Širdies ritmas	Taip
Veidrodys	Taip
Skaitmeninis vandens ženklas	Taip
Valdymo funkcijos	
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	PoE
Galios suvartojimas (maks.)	5,5 W
DC išeigos įtampa	12
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Svoris ir matmenys	
Plotis	133,1 mm
Ilgis	153,4 mm
Aukštis	153,4 mm

Svoris	1,29 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	174 mm
Pakuotės gylis	173 mm
Pakuotės aukštis	244 mm
Paketo svoris	1,82 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Pridėti sraigtai	Taip
Šaltinis CD	Taip
Kitos savybės	
Duomenų perdavimo sparta	16 Mbit/ai
Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 9
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85258900
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	365 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	372 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	504 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	14,6 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	8 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,29kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

> [Atitikties deklaracija](#)