

# Zyxel GS1900-24EP Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: ZYXEL · Modelis: GS1900-24EP-EU0101F · EAN: 4718937609468 · Prekės kodas: 737441



## 263,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 218,10 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Cat5, Cat5e
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 48 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas Didinimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



## Aprašymas

### Near silent operation

The GS1900 Series includes both fan-less and built-in smart fan models. The smart fan is designed to automatically adjust speed based on device temperature. You can barely hear the sound while the switch is operating. It is ideal for your office environment.

### Intelligent PoE+ powers more devices

PoE models (8HP/10HP/24EP/24HPv2/48HPv2) come with default PoE consumption mode which delivers only the actual power required by your networked devices, reserves the rest and optimizes its power budget. That means a single switch can power more APs, IP cameras and VoIP phones, ensuring a better ROI for your business. All of them support the IEEE 802.3at providing a maximum of 30W per port.

## Speedy Gigabit performance—built for SMBs

The GS1900 is a series of switches with full non-blocking bandwidth of up to 1 Gbps per port. An ideal upgrade from an unmanaged switch, it's a great choice for SMBs that want to enjoy high-speed business network applications at full wired non-blocking speed.

## Easy and intuitive management

The Smart Managed GS1900 Series switch feature with web-based interface to manage advanced functions such as VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 and DoS prevention easily. Also, the user-friendly wizard helps to walk through setup, configuration and even advanced settings quickly.

## Techninė specifikacija

| Valdymo funkcijos                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perjungimo tipas                                        | Valdomas                                                                                                                             |
| Perjungimo sluoksnis                                    | L2                                                                                                                                   |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas                      | Taip                                                                                                                                 |
| MIB palaikymas                                          | RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel private common MIB                     |
| Ryšys                                                   |                                                                                                                                      |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius | 24                                                                                                                                   |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                       |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis                              | 0                                                                                                                                    |
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis                             | 0                                                                                                                                    |
| Maitinimo jungtis                                       | AC įėjimo lizdas                                                                                                                     |
| Tinklas                                                 |                                                                                                                                      |
| Tinklo standartai                                       | IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G parama                                              | Ne                                                                                                                                   |
| Palaikomi laido tipai                                   | Cat5, Cat5e                                                                                                                          |
| Portų mirroring                                         | Taip                                                                                                                                 |
| Pilnai abipusis (duplex)                                | Taip                                                                                                                                 |
| Srauto kontrolės palaikymas                             | Taip                                                                                                                                 |
| Nuorodų agregacija                                      | Taip                                                                                                                                 |
| Auto MDI/MDI-X                                          | Taip                                                                                                                                 |
| Aprėpties medžio protokolas                             | Ne                                                                                                                                   |
| Ethernet LAN duomenų perdavimo norma                    | 10,100,1000 Mbit/ai                                                                                                                  |

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“ | Taip                                                |
| VLAN palaikymas                               | Taip                                                |
| Virtualaus vietinio tinklo ypatybės           | Tagged VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN |
| <b>Duomenų perdavimas</b>                     |                                                     |
| Adreso lentelės dydis                         | 8000 įrašai                                         |
| Perjungimo pajėgumas                          | 48 Gbit/s                                           |
| Persiuntimo dažnis                            | 35,7 Mpps                                           |
| „Store-and-forward“ funkcija                  | Taip                                                |
| Jumbo Frames palaikymas                       | Taip                                                |
| „Jumbo“ kadrai                                | 9000                                                |
| Paketo buferio atmintis                       | 0,525 MB                                            |
| <b>Saugumas</b>                               |                                                     |
| DHCP funkcijos                                | DHCP client                                         |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas               | Taip                                                |
| Apsaugos algoritmų palaikymas                 | 802.1x RADIUS                                       |
| MAC adresų filtravimas                        | Taip                                                |
| Statinė portų apsauga                         | Taip                                                |
| SSH/SSL palaikymas                            | Taip                                                |
| Apsauginis slaptažodis                        | Taip                                                |
| Authentication type                           | HWTACACS+, IEEE 802.1x, RADIUS                      |
| <b>Transliavimo grupiniu adresu ypatybės</b>  |                                                     |
| Multicast palaikymas                          | Taip                                                |
| <b>Konstrukcija</b>                           |                                                     |
| Stovo montavimas                              | Taip                                                |
| Didinimas                                     | Taip                                                |
| Produkto spalva                               | Juoda                                               |
| Atstatymo mygtukas                            | Taip                                                |
| <b>Veikimo charakteristikos</b>               |                                                     |
| Garso lygis                                   | 26 dB                                               |
| <b>Energijos valdymas</b>                     |                                                     |
| Pridėtas maitinimo šaltinis                   | Taip                                                |
| AC įėjimo įtampa                              | 100 - 240 V                                         |
| AC įėjimo dažnis                              | 50 - 60 Hz                                          |
| Energijos suvartojimas                        | 206,5 W                                             |

**„Power over Ethernet“ (PoE)**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
|-------------------------------|------|

**Svoris ir matmenys**

|         |         |
|---------|---------|
| Plotis  | 330 mm  |
| Ilgis   | 330 mm  |
| Aukštis | 44 mm   |
| Svoris  | 2,48 kg |

**Pakuotės turinys**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Pridėti kabeliai         | AC   |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Naudojimo žinynas        | Taip |
| Instrukcija              | Taip |

**Pakuotės duomenys**

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakuotės tipas | „Box“ |
|----------------|-------|

**Logistikos duomenys**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
|--------------------------------|----------|

**Matmenys ir svoris**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Matmenys (I × P × A) | 8,00cm × 39,00cm × 34,00cm |
| Svoris               | 3,41kg                     |

**Dokumentai ir vaizdo įrašai**

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)

**Gamintojo ir saugos informacija**

## GAMINTOJAS

**Zyxel Networks Corporation**

Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,  
30076 Hsinchu, TW  
[zyxel.com](http://zyxel.com)

## ATSAKINGAS ASMUO ES

**Zyxel Networks A/S**

Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE  
[zyxel.com](http://zyxel.com)

## PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)