

LevelOne FCS-3403 apsaugos stebėjimo kamera Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 2680 x 1520 pikseliai Lubos

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FCS-3403** · EAN: **4015867207703** · Prekės kodas: **737549**



298,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **247,02 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 4 MP 2680 x 1520 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Skliautas Lubos Atsparus dulkėms, Atsparus karščiui, Atsparios lietai, Atsparus sniegui
- ✓ IP67 IK10 Neperpučiamas
- ✓ Balta
- ✓ 500 g



Aprašymas

The LevelOne FCS-3403 is a fixed-position outdoor camera offering an ultra-reliable, cost-effective solution for outdoor IP surveillance networks, and is rated at IP67 to operate within rain, extreme heat, snow, dust and humid conditions. Offering clear, sharp imagery with 4-Megapixel resolution and

the versatility of 802.3af standard PoE to transfer power and data via a single Cat.5 cable, the LevelOne FCS-3403 Should be an essential part of any security deployment that requires smart, reliable outdoor cameras.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
Apsaugos ypatybės	Atsparus dulkėms, Atsparus karščiui, Atsparios lietai, Atsparus sniegui
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
IK kodas	IK10
Neperpučiamas	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0 lx
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	86°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	46°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	102°
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/100000 s
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Fokuso koregavimas	2.0
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip

Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Video	
Maksimali rezoliucija	2680 x 1520 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	320 x 240, 352 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Kadrių sparta	30 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Prisotinimas, Aštrumas
Atvirkštinis ir veidrodinis vaizdas	Taip
Portreto režimas	Taip
Privatumo maskavimas	Taip
Laiko žymos persidengimas	Taip
Teksto antraštės persidengimas	Taip
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Garsas	
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.1af
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP
Vartotojų skaičius	32 vartotojas(ai)
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Maksimalus atminties kortelės dydis	128 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Judesių jutiklis	Taip
Apsauga nuo mirgėjimo	Taip
Širdies ritmas	Taip
Veidrodis	Taip
Skaitmeninis vandens ženklas	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Galios suvartojimas (maks.)	8,5 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Ethernetą (PoE))	10 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Aukštis	82 mm
Skersmuo	11,1 cm
Svoris	500 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	134 mm
Pakuotės gylis	134 mm
Pakuotės aukštis	108 mm
Paketo svoris	530 g
Pakuotės tipas	„Box“

Tvarumas

Atitiktis sertifikatai RoHS

Pakuotės turinys

Fotoaparato skaičius 1

Pridėti sraigtai Taip

Šaltinis CD Taip

Kitos savybės

Palaikoma naršyklė Internet Explorer 8 above,Safari 8.0

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 85258900

Padėklo grynasis aukštis 150 cm

Padėklo grynasis gylis 80 cm

Padėklo grynasis plotis 120 cm

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis 345 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis 590 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis 568 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris 608 g

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje 24 vnt

Techninė informacija

Vaizdo įrašų perdavimų skaičius 3

Matmenys ir svoris

Svoris 0,63kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt