

LevelOne FCS-3101 apsaugos stebėjimo kamera Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 1920 x 1080 pikseliai Prie lubų / stalo

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FCS-3101** · EAN: **4015867186671** · Prekės kodas: **738067**



286,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **237,11 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 2 MP 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 10 m IR
- ✓ Skliautas Prie lubų / stalo
- ✓ Juoda, Balta
- ✓ 380 g



Aprašymas

2-Megapixel (1920 x 1080) high-definition resolution
 Compression: H.264/MPEG-4/MJPEG
 Removable IR-cut filter for day and night surveillance
 Supports 2 video streams simultaneously
 Built-in infrared LEDs for night viewing up to 10m
 Built-in Micro SD/SDHC card slot for local storage
 Built-in microphone for audio monitoring
 Dual power support: 12VDC/PoE (IEEE 802.3af)

Free 64-channel monitoring software included (supports iCamSecure App)

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
PTZ kontrolė	Taip
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC, Onvif
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Prie lubų / stalo
Produkto spalva	Juoda, Balta
Forma	Skliautas
LED indikatoriai	Jungtis, Energija
Kilmės šalis	Taivanas
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	1 lx
Baltos spalvos balansas	Automatinis
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Kameros užrakto greitis	1/30 - 1/1000000 s
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Priartinimo galimybė	Taip
Fokuso koregavimas	2.0
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	10 m
LED tipas	IR

Apšvietimo LED diodų skaičius 19

Video

Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Iš viso megapikselių	2 MP
Palaikomi vaizdo formatai	MPEG4
Video suspaudimo formatai	H.264, M-JPEG, MPEG4
Palaikomos grafikos rezoliucijos	320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Palaikomi vaizdo režimai	240p, 480p, 720p, 1080p
Kadruų sparta	30 fps
Triukšmo mažinimas	Taip
Automatinis gavimo reguliavimas	Taip
Pilnas HD	Taip
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Prisotinimas, Aštrumas
Atvirkštinis ir veidrodinis vaizdas	Taip
Laiko žymos persidengimas	Taip

Garsas

Audio sistema	1 krypties
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Balso kodekai	AMR

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, NTP, PPPoE, DNS, DHCP, RTSP, Samba

Laikmenos

Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Maksimalus atminties kortelės dydis	64 GB

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Sąsaja	RJ-45

Saugumas

Slaptažodžio apsauga	Naudotojas
IP adreso filtravimas	Taip
HTTPS kodavimą	Taip
Judesių jutiklis	Taip

Valdymo funkcijos

Atstatymo mygtukas	Taip
--------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	PoE
AC įėjimo įtampa	24 V
Energijos suvartojimas	6 W
DC išeigos srovė	1,5 A
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
--	---

Svoris ir matmenys

Plotis	63 mm
Ilgis	63 mm
Aukštis	93 mm
Svoris	380 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	205 mm
Pakuotės gylis	155 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	700 g
Pakuotės tipas	„Box“

Tvarumas

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Pakuotės turinys

Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Instrukcija	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85258900
--------------------------------	----------

Techninė informacija

Vaizdo įrašų perdavimų skaičius	2
---------------------------------	---

Matmenys ir svoris

Svoris	1,70kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt