Zyxel GS1900-10HP Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **GS1900-10HP-EU0102F** · EAN: **4718937621200** · Prekės kodas: **738424**



137,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **113,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas SNMP, RMON, ICMP, Syslog
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

Near silent operation

The GS1900 Series includes both fan-less and built-in smart fan models. The smart fan is designed to automatically adjust speed based on device temperature. You can barely hear the sound while the switch is operating. It is ideal for your office environment.

Intelligent PoE+ powers more devices

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

PoE models (8HP/10HP/24EP/24HPv2/48HPv2) come with default PoE consumption mode which delivers only the actual power required by your networked devices, reserves the rest and optimizes its power budget. That means a single switch can power more APs, IP cameras and VoIP phones, ensuring a better ROI for your business. All of them support the IEEE 802.3at providing a maximum of 30W per port.

Speedy Gigabit performance—built for SMBs

The GS1900 is a series of switches with full non-blocking bandwidth of up to 1 Gbps per port. An ideal upgrade from an unmanaged switch, it’s a great choice for SMBs that want to enjoy high-speed business network applications at full wired non-blocking speed.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
MIB palaikymas	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	2
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Voice VLAN
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Pralaidumas	14,88 Mpps
„Jumbo“ kadrai	9000
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client

IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, SSL/TLS
MAC adresų filtravimas	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	800259 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	95,3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	77 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	250 mm
Ilgis	104 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	720 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RCM, Class A, BSMI CNS 13438, LVD EN 62368-1, BSMI CNS 14336-1
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 31,00cm × 23,00cm
Svoris	1,50kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.