

LevelOne FCS-3098 apsaugos stebėjimo kamera Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 3840 x 2160 pikseliai Lubos

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FCS-3098** · EAN: **4015867228647** · Prekės kodas: **738485**



567,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **469,34 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") 8 MP 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Vieninis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m
- ✓ Optinis sumažinimas: 4,3x
- ✓ Skliautas Lubos
- ✓ IP67 IK10 Neperpučiamas
- ✓ Balta
- ✓ 1,29 kg

Aprašymas

The LevelOne FCS-3098 Fixed Dome Outdoor Camera offers a highly reliable, cost-effective outdoor IP surveillance solution in a low-profile dome mounted casing, which is rated at IP67 and able to withstand outdoor operating conditions such as rain, snow, extreme heat, dust and humidity. The FCS-3098 offers 8-Megapixel resolution, and with 802.3af standard PoE, can use a single Cat.5 cable to run both power and data, making deployments easy and flexible. The dome mounting prevents malicious tampering with the camera, making it a secure and smart choice for all outdoor installations.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis

Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
LED indikatoriai	Energija
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
IK kodas	IK10
Neperpučiamas	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Fotoaparatas	
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	35 - 115°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	19 - 60°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	38.5 - 146°
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/100000 s
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Priartinimo galimybė	Taip
Optinis sumažinimas	4,3x
Židinio nuotolis	2.8 - 12 mm
Maksimalus apertūros skaičius	2
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
Video	
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Iš viso megapikselių	8 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.265
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2944 x 1656, 3840 x 2160
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Prisotinimas, Aštrumas
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR)	Taip

Garsas

Audio sistema	2 krypčių
Balso kodekai	G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, MP2L2

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.3af
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip

Laikmenos

Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSDHC, MicroSDXC
Maksimalus atminties kortelės dydis	128 GB

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip

Saugumas

Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS, TLS
Ispėjamojo pranešimo tipas	Elektroninį paštą, „Snapshot“ įspėjamasis pranešimas, Tekstinis įspėjamasis pranešimas
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Apleistas objektas, Ribos pažeidimo fiksavimas, Veido aptikimas, Įsibrovimas, Trūkstamas objektas, Vaizdo pasikeitimas
Skaitmeninis vandens ženklas	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
------------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Energijos suvartojimas	11,5 W

Galios suvartojimas (maks.)	12,9 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 95 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	133,1 mm
Ilgis	153,4 mm
Aukštis	153,4 mm
Svoris	1,29 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	174 mm
Pakuotės gylis	173 mm
Pakuotės aukštis	244 mm
Paketo svoris	1,42 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Fotoaparataų skaičius	1
Pridėti sraigtai	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	18 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	152 cm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8525890000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	365 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	372 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	504 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	15 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	12 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	

Svoris

1,42kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › CE ženklimas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › CE ženklimas