

LevelOne FCS-4072 apsaugos stebėjimo kamera Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 2560 x 1440 pikseliai Siena

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FCS-4072** · EAN: **4015867236765** · Prekės kodas: **738558**



1 475,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 219,75 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 200 m IR
- ✓ Optinis sumažinimas: 32x Skaitmeninis priartinimas: 16x
- ✓ Skliautas Siena
- ✓ IP66 Neperpučiamas
- ✓ Balta
- ✓ 5 kg



Aprašymas

The LevelOne FCS-4072 is a PTZ IP surveillance camera designed for use outdoors, boasting 4-Megapixel resolution and a 32X optical zoom. The camera features motorized Pan and Tilt features as well, enabling it to focus in a variety of directions and zoom in on a specific viewing area, and 200 meter IR led for night view clear. The camera is also PoE, enabling it to run both power and data on the one Cat.5 cable, making deployments easy and efficient. An IP66-rated weatherproof casing allows for safe, reliable operation in outdoor conditions such as rain, heat, dust, snow and humidity.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip

Konstrukcija

Montavimo tipas	Siena
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Neperpučiamas	Taip
Kilmės šalis	Kinija

Fotoaparatas

Minimalus apšviestumas	0 lx
Regėjimo lauko (FOV) kampas	360°
Tilt greitis	120 °/sec
Iš anksto nustatytas pokrypio greitis	200 °/sec
Panoramavimo greitis	160 °/sec
Iš anksto nustatytas panoraminimo greitis	240 °/sec
Kameros užrakto greitis	1/1 - 1/30000 s

Vaizdo jutiklis

Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Progresyvus nuskaitymas	Taip

Lęšių sistema

Lęšių skaičius	1
Optinis sumažinimas	32x
Skaitmeninis priartinimas	16x
Židinio nuotolis	5.9 - 188.8 mm

Naktinis matymas

Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	200 m

LED tipas	IR
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Kadrų sparta	25 fps
Privatumo maskavimas	Taip
Garsas	
Audio sistema	2 krypčių
Balso kodekai	AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Apleistas objektas, Nenormalaus garso aptikimas, Veido aptikimas, Įsibrovimas, Juostos kirtimo aptikimas, Trūkstamas objektas, Įėjimo į regioną aptikimas, Regiono išėjimo aptikimas
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, DC, PoE
Galios suvartojimas (maks.)	42 W
DC išeigos įtampa	24
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 65 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	220 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	353,4 mm
Svoris	5 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	270 mm
Pakuotės gylis	270 mm
Pakuotės aukštis	480 mm
Paketo svoris	5,5 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Tvarumas

Atitikties sertifikatai	BIS, CE, Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), Federalinė ryšių komisija (FCC), Žemos įtampos direktyva (LVD), RoHS, UKCA, UL
-------------------------	--

Pakuotės turinys

Fotoaparato skaičius	1
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Instrukcija	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Logistikos duomenys

Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	156,9 cm
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8525890000
Darniosios sistemos (DS) kodas	852589
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	450 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	280 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	550 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	12 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	2 vnt

Matmenys ir svoris

Svoris	9,55kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt