LevelOne GEU-0525 tinklo komutatorius Ne-valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **GEU-0525** · EAN: **4015867237793** · Prekės kodas: **738559**



80,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **66,86 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 25 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis









Aprašymas

2.5-Gigabit Speeds: Take Your Data to the Next Level

The GEU-0525 is a 5-port 2.5-Gigabit Ethernet Switch that gives you a high-performance, low-cost, easy-to-use, seamless upgrade to boost your network to 2500Mbps.

Bandwidth hungry? Not a problem.
What happens when you have several users accessing multimedia applications all at the same time? No need to worry as GEU-0525 allows you to move large files faster and easier. Transfer your CGI, CAD, video, or other large multimedia files over the network instantly and without lag.

Plug and Play, Flexible and Easy

The GEU-0525 is plug-and-play so no configuration is required. Providing auto MDI/MDI-X cable detection on all ports eliminates the need for crossover cables or Uplink ports. Each port can be used as general ports or Uplink ports, and any port can be simply plugged into a server, a hub, a router or a switch, using a straight cable or crossover cable. Diagnostic LEDs which display link status and activity, allowing you to quickly detect and correct problems on the network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
2,5 Gb eterneto (laidinių) lizdų skaičius	5
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	25 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	18,6 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Jumbo“ kadrai	15000
Paketo buferio atmintis	4 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Garso lygis	0 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	0.4 A
Įėjimo įtampa	12 V
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	175,5 mm
Ilgis	105,3 mm
Aukštis	27,3 mm
Svoris	476,7 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės plotis	190 mm
Pakuotės gylis	115 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	82 mm
Paketo svoris	614,4 g
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	12 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	148,2 cm
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, UKCA
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	605 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	400 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	440 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	851762
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	33 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	50 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija
› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija