

LevelOne FCS-5222 apsaugos stebėjimo kamera Kulka (forma) IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 1920 x 1080 pikseliai Siena

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FCS-5222** · EAN: **4015867238516** · Prekės kodas: **738561**



326,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **270,17 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 2 MP 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 60 m IR
- ✓ Optinis sumažinimas: 4,3x Skaitmeninis priartinimas: 8x
- ✓ Kulka (forma) Siena
- ✓ IP67 Neperpučiamas
- ✓ Balta
- ✓ 960 g



Aprašymas

The LevelOne FCS-5222 is a fixed-position outdoor camera offering an ultra-reliable, cost-effective solution for outdoor IP surveillance networks, and is rated at IP67 to operate within rain, extreme heat, snow, dust and humid conditions. Offering clear, sharp imagery with 2-Megapixel resolution and the versatility of 802.3at standard PoE to transfer power and data via a single Cat.5 cable, the LevelOne FCS-5222 should be an essential part of any security deployment that requires smart, reliable outdoor cameras.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Dinaminis diapazonas	120 dB
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Siena
Produkto spalva	Balta
Forma	Kulka (forma)
LED indikatoriai	Aktyvumas, Energija
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Neperpučiamas	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0 lx
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	33 - 110°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	18 - 58°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	38 - 134°
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/100000 s
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Priartinimo galimybė	Taip
Optinis sumažinimas	4,3x
Skaitmeninis priartinimas	8x
Židinio nuotolis	2.7 - 13.5 mm
Maksimalus apertūros skaičius	1,6

Naktinis matymas

Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	60 m
LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm

Video

Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Iš viso megapikselių	2 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.265, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kadrų sparta	30 fps
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Valdymo sustiprinimo tipas	Automatinis
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Prisotinimas, Aštrumas
Privatumo maskavimas	Taip
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip

Garsas

Audio sistema	2 krypčių
Signalų ir triukšmo santykis (SNR)	52 dB

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets

Laikmenos

Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
Saugumas	
Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Įsibrovimas, Juostos kirtimo aptikimas
Apsauga nuo mirgėjimo	Taip
Širdies ritmas	Taip
Veidrodis	Taip
Skaitmeninis vandens ženklas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Galios suvartojimas (maks.)	11 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Ethernetą (PoE))	12,9 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	105 mm
Ilgis	252,5 mm
Aukštis	252,5 mm
Svoris	960 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	280 mm
Pakuotės gylis	135 mm
Pakuotės aukštis	35 mm
Paketo svoris	1,4 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE, UKCA
Pakuotės turinys	

Fotoaparatų skaičius	1
Pridėti sraigtai	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	157 cm
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8525890000
Darniosios sistemos (DS) kodas	852589
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	560 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	550 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	610 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	15 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	9 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbHIm Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt