

Dahua Technology PoE DH-SF1008L Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Desktopas Šviesiai Žalia

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **DH-SF1008L** · EAN: **6923172583536** · Prekės kodas: **739315**



40,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **33,80 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat5e, Cat6 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,6 Gbit/s
- ✓ Desktopas
- ✓ DC/PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The Device is a layer-2 commercial switch. It has a high-performance switching engine and a large buffer memory to ensure smooth video stream transmission. With a plastic and fanless design, the device provides a more cost-effective option for customers. The Device is an unmanaged switch, so it does not need to be configured through web interface, which simplifies installation.

Robust Design

Built to last, the architecture of the switch makes it highly reliable, operating with high-efficiency non-stop.

Plug and Play

Hassle-free, it does not require any configuration. Simply use after it is powered on.

Optimized Performance

All ports can transmit streams at high speeds without delay.

Easy Installation

Both desktop and wall mount installation are supported, making it suitable for a wide variety of scenarios.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Greito ethernet (varis) prievadų skaičius	8
Aukštynkryčio ryšio prievadų skaičius	1
Tinklas	
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat5e, Cat6
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,6 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	0,744 Mpps
Paketo buferio atmintis	0,768 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Šviesiai Žalia
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	952,5 h
Energijos valdymas	

Maitinimo šaltinis	DC/PoE
DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	1 A
Energijos suvartojimas	0,1 W
Galios suvartojimas (maks.)	0,5 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	132,9 mm
Ilgis	62,4 mm
Aukštis	24 mm
Svoris	160 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	138 mm
Pakuotės gylis	90 mm
Pakuotės aukštis	63,5 mm
Paketo svoris	290 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 9,00cm × 7,00cm
Svoris	1,00kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN

dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE

dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt