TP-Link RE550 tinklo stiprintuvas Tinklo siųstuvas ir imtuvas Balta 10, 100, 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE550** · EAN: **1210002614108** · Prekės kodas: **73946**



57,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,85 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo siųstuvas ir imtuvas 1300 Mbit/ai
- ✓ 10/100/1000Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 1300 Mbit/ai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ On/off mygtukas
- ✓ Balta








Aprašymas

Boost Whole Home Wi-Fi with Your Existing Router

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

A single router has limited Wi-Fi coverage and always causes Wi-Fi dead zones. RE550 wirelessly connects to your existing router and expands its Wi-Fi signal into areas it can’t reach on its own. Enjoy your stable network experience wherever you are at home.

Wi-Fi keeps Strongest for Unlimited Moving

With TP-Link Mesh Technology, it’s easy to form a Mesh network with a single Wi-Fi name for seamless whole home coverage. Just connect RE550 to a OneMeshTM router. Always enjoy the strongest Wi-Fi when you’re walking around with no need to search around for a stable connection.

Smart Roaming

Uninterrupted streaming when moving around your home.

One Wi-Fi Name

No more switching Wi-Fi network names.

Easy Creation

OneMesh™ Router + OneMesh™ Range Extender.

Unified Management

Manage the whole unified network all in one Tether app.

Enjoy a Mesh Network with Your Existing Router

Want a Mesh network? Hesitate on whether to replace your existing router and buy a Mesh set?

TP-Link OneMesh™ resolves your dilemma.

1 Update your existing TP-Link router’s firmware to OneMesh version—no need to replace it.

2 Connect the RE550 to the router.

3 Enjoy the Mesh network

Faster Dual Band Wi-Fi up to 1900 Mbps

RE550 delivers dual band (2.4 GHz and 5 GHz) to transmit Wi-Fi signals, doubling the performance of each band. It enables you to keep more devices connected at the same time with its 600 Mbps 2.4 GHz and 1300 Mbps 5 GHz dual bands. Use the 2.4 GHz band to send email and browse the web and the 5 GHz band for gaming and HD streaming.

Adaptive Path Selection: Keeps Itself Working at Top Speed

Adaptive Path Selection keeps your network running at optimal speeds by automatically choosing the fastest connection path to the router. Always keep your devices fast and stable—ideal for network environments crowded with many devices and applications.

High Speed Mode: Maximized Speed with Dedicated Backhaul

Uses one dedicated Wi-Fi band as backhaul and another dedicated Wi-Fi band as an access point to maximize the bandwidth on the extended Wi-Fi.

Built-In Access Point Mode

RE550 is more than a wireless range extender. Simply plug an Ethernet cable into its Ethernet port and easily turn your wired internet connection into a 3×3 MIMO dual band wireless access point.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Secure One-Touch Connection for Easy Setup

Step 1: Simply press the WPS button on your router and, within 2 minutes, the WPS button on RE550 will connect to the network.

Control at Your Fingertips

Set up and manage your Wi-Fi through the TP-Link Tether app from your smartphone (Android, iOS), including TP-Link routers and range extenders.
Step 2: Once connected, place RE550 at the best location—without reconfiguration.

Maximum wireless signal rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual wireless data throughput and wireless coverage are not guaranteed and will vary as a result of 1) environmental factors, including building materials, physical objects, and obstacles, 2) network conditions, including local interference, volume and density of traffic, product location, network complexity, and network overhead, and 3) client limitations, including rated performance, location, connection quality, and client condition.

The product may not be compatible with routers or gateways with firmware that has been altered, is based on open source programs, or is non-standard or outdated.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo siųstuvas ir imtuvas
Duomenų perdavimo sparta	1300 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Antena	
Antenų kiekis	3
Antenos tipas	Išorinis
Perdavimo galia (CE)	2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤23dBm
Tinklas	
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	1300 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Kiekis pakuotėje	1 vnt
On/off mygtukas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	10 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 30 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	163 mm
Ilgis	76,4 mm
Aukštis	66,5 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	202 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	86 mm
Paketo svoris	350 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 13,00cm × 20,00cm
Svoris	0,37kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=E9uBAHxTF_A
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=QON1GfCvltU
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=WXH5P2I0XcM
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=0i62OKOarDE
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=W9QxHvlyULQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt