

# D-Link DGS-1016S Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1016S/E** · EAN: **790069455261** · Prekės kodas: **743499**



## 62,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **51,98 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s



## Aprašymas

### Slim, Low-Profile Design

Allowing the switch to be placed on the desktop or mounted on the wall

### High-Speed Gigabit Networking

Connect up to 16 devices for fast file transfers and smooth media streaming

### Silent Operation

Fanless design means the switch is virtually silent when in use

### Energy Efficient

Integrated energy-saving technology to reduce power usage automatically

## Connect More, Connect Faster

The 16-Port Gigabit Unmanaged Switch is ideal for homes and small-to-medium-sized businesses looking for a quick and easy way to upgrade or expand their network. Its slim, low-profile design means it can be placed on the desktop or mounted on the wall. Simple to set up with no software or configuration needed.

## Silent and built to last

Metal casing with a fanless design not only means silent operation but also reduces energy usage and enhances reliability.

## Visual Cable Diagnostics

LEDs on each port allow you to quickly see when something is wrong with the connection.

## Good for your wallet, great for the planet

With its integrated power-saving technologies, the switch automatically reduces power consumption when a low-traffic or idle port is detected. It can also detect when a shorter network cable is connected to use less power on that port.

## Techninė specifikacija

| Valdymo funkcijos                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Perjungimo tipas                                        | Ne-valdomas                            |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas                      | Taip                                   |
| Ryšys                                                   |                                        |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius | 16                                     |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)         |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis                              | 0                                      |
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis                             | 0                                      |
| Tinklas                                                 |                                        |
| Tinklo standartai                                       | IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| 10G parama                                              | Ne                                     |
| Varinių ethernet kabelių technologija                   | 1000BASE-T                             |
| Pilnai abipusis (duplex)                                | Taip                                   |
| Pusiau dvipusis                                         | Taip                                   |
| Srauto kontrolės palaikymas                             | Taip                                   |
| Auto MDI/MDI-X                                          | Taip                                   |
| Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)              | Taip                                   |
| Laido ilgio nustatymas                                  | Taip                                   |
| Duomenų perdavimas                                      |                                        |
| Adreso lentelės dydis                                   | 8000 įrašai                            |

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Perjungimo pajėgumas                       | 32 Gbit/s                             |
| „Store-and-forward“ funkcija               | Taip                                  |
| Eilių skaičius                             | 8                                     |
| Jumbo Frames palaikymas                    | Taip                                  |
| „Jumbo“ kadrai                             | 9216                                  |
| Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)          | 1488000 pps                           |
| Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)        | 148800 pps                            |
| Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)         | 14880 pps                             |
| Paketo buferio atmintis                    | 0,512 MB                              |
| <b>Konstrukcija</b>                        |                                       |
| Produkto spalva                            | Juoda                                 |
| LED indikatoriai                           | Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis |
| <b>Veikimo charakteristikos</b>            |                                       |
| Be ventiliatoriaus                         | Taip                                  |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)       | 564658 h                              |
| <b>Energijos valdymas</b>                  |                                       |
| DC įėjimo įtampa                           | 12 V                                  |
| Įvesties srovė                             | 1 A                                   |
| Galios suvartojimas (maks.)                | 8,89 W                                |
| <b>„Power over Ethernet“ (PoE)</b>         |                                       |
| Maitinimas per Ethernetą (PoE)             | Ne                                    |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                    |                                       |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 40 °C                             |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -40 - 70 °C                           |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 10 - 90%                              |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95%                               |
| Šilumos sklaida                            | 30,32 BTU/h                           |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                  |                                       |
| Plotis                                     | 280 mm                                |
| Ilgis                                      | 110 mm                                |
| Aukštis                                    | 25 mm                                 |
| Svoris                                     | 770 g                                 |
| <b>Sertifikatai</b>                        |                                       |
| Sertifikavimas                             | CE, FCC, ICES 003, RCM                |

## Matmenys ir svoris

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Matmenys (l × p × a) | 11,00cm × 28,00cm × 3,00cm |
| Svoris               | 1,08kg                     |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Gaminio lankstinukas](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**D-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**D-Link Benelux**Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL  
[dlink.com](https://dlink.com)

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)