

NETGEAR MS105-100EUS tinklo komutatorius Ne-valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U

 Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **MS105-100EUS** · EAN: **606449160093** · Prekės kodas: **743581**


169,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **140,41 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 25 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The NETGEAR 5-port Multi-Gigabit Unmanaged Switch, MS305, helps businesses cost-effectively expand their networks with multi-gig speeds. The MS305 Multi-Gigabit Ethernet switch comes with five (5) 2.5G ports in a metal case and can be placed on a desk or mounted on a wall with the included wall mount kit. This switch is energy efficient, built to last, and rigorously tested to provide the reliability businesses need. 802.1p traffic prioritization and jumbo frame support allow for seamless integration with more sophisticated networks.

RELIABLE PERFORMANCE

Superior network performance at non-blocking rate delivers true Multi-Gig speed with no compromise

ENERGY EFFICIENT

Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active port or when there is no link or no activity detected

PLUG-AND-PLAY

No software to install. No configuration needed. Zero maintenance required

SILENT OPERATION

The fanless design means zero added noise wherever its located, making it ideal for noise-sensitive environments

VERSATILE MOUNTING OPTIONS

Install your switch on your desktop, or mount it to your wall with the hardware provided in the box.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	25 Gbit/s
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	1U
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	12 V
Energijos suvartojimas	9,24 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Darbinis aukštis 0 - 3000 m

Svoris ir matmenys

Plotis 158 mm

Ilgis 101 mm

Aukštis 29 mm

Svoris 480 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 21,00cm × 17,00cm × 9,00cm

Svoris 0,84kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt