LevelOne IGS-2106P tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **IGS-2106P** · EAN: **4015867236178** · Prekės kodas: **743739**

152,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **126,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 4
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 12 Gbit/s
- ✓ DC/PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The LevelOne IGS-2106P Hilbert Industrial gigabit PoE smart lite switch is a next-generation Ethernet Switch offering powerful better PoE functionality and usability that delivers the cost-effectively business and transports Ethernet services via fiber or copper connections. IGS-2106P delivers 4 (10M/100M/1G) RJ45/PoE+ (Support 802.3at/af) ports and 2 Gigabit SFP ports. With the industrial standard DIN-rail mount, plus the clearly visible status LEDs provide simple monitoring of port link activity.. can be matched with the latest LevelOne IP Locator, the software is the easiest to use switch discovery tool, it can search all Hilbert series switches, instantly know the forgotten IP and other info. Compatible with mainstream Windows and Mac operating systems.

The LevelOne IGS-2106P provides high HW performance and environment flexibility for Enterprises. IGS-2106P is ideal to deliver management simplicity, optimum user experience, and lower total cost of ownership.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	4
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	4
SFP modulio angų kiekis	2
Aukštynkrypčio optinio ryšio prievadų skaičius	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Tagged VLAN
VLANs skaičius	32

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	12 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	8,928 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Eilių planavimo algoritmai	Priority queuing (PQ)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Rezervinių ventiliatorių palaikymas	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
DIN bėgelių blokas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	2 MB
Garso lygis	0 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	43800 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
DC įėjimo įtampa	44 - 57 V
Energijos suvartojimas	68 W
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	4 kV
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo viršįtampių
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	4
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	68 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	27,3 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	136 mm
Ilgis	108 mm
Aukštis	38,5 mm
Svoris	450 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pridėta gnybtų kaladėlė	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pridedamas DIN bėgelis	Taip
Pakuotės plotis	191 mm
Pakuotės gylis	135 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Paketo svoris	680 g
Techninė informacija	
Sluoksnių skaičius ant padėklo (oro transporto)	16 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, UKCA
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	154,4 cm
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	480 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	395 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	350 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8517620090
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	24 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	34 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,54kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija