

TP-Link InSight S345S Kulka (forma) IP apsaugos kamera Lauke 2688 x 1520 pikseliai Ant lubų / sienos / stulpo

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **InSight S345S(4mm)(UN)** · EAN: **8885020625608** · Prekės kodas: **743930**



565,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **467,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79") 4 MP 2688 x 1520 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m Infraraudonieji / balti
- ✓ Kulka (forma) Ant lubų / sienos / stulpo
- ✓ IP67
- ✓ Balta
- ✓ 600 g



Aprašymas

See True Colors and Details in the Dark

Unveiling every detail in the dark, experiencing clarity and color as vivid as daylight — no extra fill lights needed.

Worry-Free Night Surveillance: Beyond IR & Full-Color

Eliminates general night vision issues like dark corners, glare, and color loss — enjoy worry-free nighttime monitoring.

See Vividly — Even No Extra Fill Lights Needed

Enables full-color imaging in low-light conditions without fill-in lighting, reducing both energy consumption and insect-triggered false alarms for a more eco-friendly solution.

People or Vehicle Triggered Intelligent IR-White Lights Reveal More in Total Darkness

In complete darkness with zero illumination, VIGI's intelligent infrared-white lights will automatically activate white lights upon detecting people or vehicles, delivering vivid color imaging while deterring intruders.

VIGI AI Detection Technology

People & Vehicle Analytics: Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, like hair length, upper body color, vehicle type, making post-event search faster and easier.

Human & Vehicle Classification: Distinguish humans and vehicles from other objects, such as moving animals, falling leaves, changing lights, and receive more accurate event notifications.

Smart Video Enhancement Technology

True WDR: By analyzing and blending different exposures, True WDR ensures both bright and dark areas remain properly exposed, delivering a well-balanced and natural-looking image even in environments with high-contrast lighting.

Smart IR: Smart IR dynamically adjusts infrared lighting to prevent overexposure and glare, improve visibility at different distances, and ensure clearer footage.

3D DNR: 3D DNR is a noise reduction technology that analyzes image data across frames to selectively reduce noise while preserving important details.

White Balance: White Balance ensures that white appears neutral in an image, regardless of the lighting conditions.

Efficient H.265+ Compression Technology

H.265+ reduces the required bandwidth and storage space for videos while maintaining excellent image quality. It saves 57.5% and 15% more storage space compared to H.264 and H.265, respectively.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Signalų įvestis / išvestis	Taip
Dinaminis diapazonas	120 dB
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Ant lubų / sienos / stulpo

Produkto spalva	Balta
Forma	Kulka (forma)
Korpuso medžiaga	Metalas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0,0005 lx
Sukimosi kampas	360°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	95°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	51°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	115°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 75°
Viso diapozonas	0 - 360°
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/10000 s
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Aptikties atstumas	76 m
Stebėjimo atstumas	29 m
Atpažinimo atstumas	14 m
Maksimalus apertūros skaičius	1
Identifikavimo atstumas	7 m
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	Infraraudonieji / balti
Apšvietimo LED diodų skaičius	2
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2688 x 1520 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP

Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Palaikomos grafikos rezoliucijos	320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Vaizdo transliavimas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitų sparta	Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 1024 Kbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Tiriamosios srities (ROI) užkodavimas	Taip
„Smart IR“ įtaisas	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Signalų ir triukšmo santykis (SNR)	52 dB
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Signalų įvesties kanalai	1
Signalų išvesties kanalai	1

Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
HTTPS kodavimą	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Apleistas objektas, Nenormalaus garso aptikimas, Žmonių aptikimas, Įsibrovimas, Juostos kirtimo aptikimas, Įėjimo į regioną aptikimas, Regiono išėjimo aptikimas, Vaizdo pasikeitimas, Transporto priemonių aptikimas
Asimiliuotasis autentifikavimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Skersmuo	6,6 cm
Ilgis	191 mm
Svoris	600 g
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	BSMI, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Industry Canada (IC), KC, VCCI
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Montavimo rinkinys	Taip
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,83kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt