

LevelOne FCS-3096 apsaugos stebėjimo kamera Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 3840 x 2160 pikseliai Lubos

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FCS-3096** · EAN: **4015867202999** · Prekės kodas: **746713**



325,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **269,34 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") 8 MP 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Vietinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Skliautas Lubos Apsaugota nuo vandalizmo
- ✓ IP67 IK10 Neperpučiamas
- ✓ Balta
- ✓ 500 g

Aprašymas

The LevelOne FCS-3096 Fixed Dome Outdoor Camera offers a highly reliable, cost-effective outdoor IP surveillance solution in a low-profile dome mounted casing, which is rated at IP67 and able to withstand outdoor operating conditions such as rain, snow, extreme heat, dust and humidity. The FCS-3096 offers 8-Megapixel resolution, and with 802.3af standard PoE, can use a single Cat.5 cable to run both power and data, making deployments easy and flexible. The dome mounting prevents malicious tampering with the camera, making it a secure and smart choice for all outdoor installations.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip

Dinaminis diapazonas	120 dB
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
LED indikatoriai	Energija
Apsaugos ypatybės	Apsaugota nuo vandalizmo
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
IK kodas	IK10
Neperpučiamas	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Fotoaparatas	
Regėjimo lauko (FOV) kampas	79°
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/10000 s
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Priartinimo galimybė	Taip
Lęšio skersmuo	4 mm
Maksimalus apertūros skaičius	2
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Video	
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Iš viso megapikselių	8 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.265, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920, 3840 x 2160
Kadrų sparta	30 fps
Triukšmo mažinimas	Taip

Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Prisotinimas, Aštrumas
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR)	Taip
Garsas	
Audio sistema	2 krypčių
Balso kodekai	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.3af
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Maksimalus atminties kortelės dydis	128 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Energijos suvartojimas	6,2 W
Galios suvartojimas (maks.)	9 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 95 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	111 mm
Ilgis	111 mm
Aukštis	82 mm

Svoris	500 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	134 mm
Pakuotės gylis	134 mm
Pakuotės aukštis	108 mm
Pakuotės tipas	„Box“
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, WEEE
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Pakuotės turinys	
Fotoaparato skaičius	1
Pridėti sraigtai	Taip
Instrukcija	Taip
Šaltinis CD	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	20 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	162 cm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8525890000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	345 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	590 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	568 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	17 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	24 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,98kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [CE ženklavimas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

[› CE ženklavimas](#)