NETGEAR GS752TP Valdomas L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS752TP-300EUS** · EAN: **606449162462** · Prekės kodas: **748034**



648,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **536,28 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3/L4 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 104 Gbit/s
- ✓ 100 Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

All ports PoE+ with up to 760W PoE budget – Select your new network engine!

As a leading provider of network equipment for SMBs, NETGEAR understands the importance of providing a great choice of PoE port counts and power budgets that can adapt to your business’ needs, whether in the hospitality, catering, education or retail domains.

The GS728TPv2, GS728TPPv2, GS752TPv2 and GS752TPP Gigabit Ethernet Switches with PoE+ and 4 SFP Ports join the NETGEAR Standalone Smart Managed Pro Switches family, adding full 24 and 48 port PoE+ support for deployment of modern high-power PoE devices. Cautious spender organizations can now deploy denser PoE+ devices connected to a cost-effective switch, with a reasonable PoE power budget of 190W over 24-port, or 380W over 48-port. Organizations who buy infrastructure for the long term and want future proofing for the unforeseeable can now select a switch with a PoE power budget of 380W over 24-port, or 760W over 48-port providing more headroom.

Temperature- and load-based fan-speed control combines accurate monitoring with minimized system acoustic noise: the GS728TPv2 supports quiet rack mounting operation with a maximum of 31dBA even at full PoE power with traffic on all ports and 25°C (77°F) ambient. Following the same measurements, the GS728TPPv2 is rated at 35dBA, the GS752TPv2 at 38dBA and the GS752TPP at 43dBA

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3/L4
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	4
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
10G parama	Ne
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	256
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	104 Gbit/s
Vėlavimas (1 Gb/s)	3,35 µs
Statinis maršrutas	Taip
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) taisyklės	100
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
MAC adresų lentelė (grupinio transliavimo)	512 įrašai
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	700 MHz
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	32 MB
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	48
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	380 W
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 53,00cm × 11,00cm
Svoris	6,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/111149367_42552195.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt