Zyxel XGS1250-12 Valdomas L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Pilka

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **XGS1250-12-ZZ0102F** · EAN: **4718937634453** · Prekės kodas: **749256**



230,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **190,83 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 11
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 96 Gbit/s
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis





Aprašymas

Double the 10G Capability!

XS1250-12 features with three Multi-Gigabit ports supporting up to 10G and one additional 10G fiber port on top of the two 10G copper ports provided by the other vendors. With our additional fiber port and 10G connectivity boost the flexibility to adopt more 10G devices in your daily work.

Agile Network Applications

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Featured with 1G ports, 10G Multi-Gigabit ports, as well as 10G fiber port, this port combination is capable of servicing a range of network devices such as iMac Pro, 10G NAS, servers, WiFi 6 APs, or new 2.5G motherboards. The unique 5-color LED on the front panel is designed for you to check the link speed instantly.

Why Multi-Gigabit?

Increasing new applications raise the demand for higher network speed requirement. The Multi-Gigabit RJ-45 ports provide more speed options for your network. Before upgrading the network, you should figure out network speed of motherboard, PC, or WiFi 6 AP, and you need to pick up the right network cable to achieve the maximum speed.

Using Your Current Cabling Is Fine!

The Multi-Gigabit support is able to leverage existing Cat 5e cable infrastructure to upgrade network speed up to 5 times for cost efficient network setup.

Whisper-silent, Energy-saving at Work

With the built-in smart fan which is designed to automatically adjust speeds based on the device temperature, you can barely hear the sound while the switch is in operation. Also, you can deactivate the Ethernet port LEDs for distraction-free operation by switching to LED ECO mode through the front panel button* or the web-based interface.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
MIB palaikymas	Y
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	11
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	1
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip

Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500,10000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	96 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	71,42 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12000
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Aliuminis, Lygintuvo padas
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Rezervinių ventiliatorių palaikymas	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
DIN bėgelių blokas	Ne
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	20,06 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	250 mm
Ilgis	104 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	783 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 23,00cm × 7,00cm
Svoris	1,31kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt